


PHU Multiproject 80-446 Gdańsk
ul. Kościuszki 46/5
Tel. (58) 341-03-03
Tel. Kom. 535-840-740
Tel. Kom. 517-840-740

e-mail: biuro@multiproject.com.pl

www.multiproject.com.pl

Specyfikacja techniczna Przewód UTP kat.5e Cu Multicable index 00003

Index	Zdjęcie	Typ	Specyfikacja	Waga
00003		Przewód UTP kat.5e Cu Multicable	Wewnętrzny przewódnik: 0.51mm Cu*2*4 pary; izolacja: 0.91mm PE*2*4 pary + przedza jedwabna; osłona: 5.3mm PVC; grubość: 0.80±0.20mm; kolor izolacji: szary	9,5 kg
Specyfikacja elektryczna: *Charakterystyka impedancji: 100Ω±15@1-100Mhz *Podział dielektryczny: 2500V *Opór wewnętrznego przewodnika(max): 9.38Ohm/100m			Częstotliwość (MHz)	Straty dB/100m
			0,77	1,8
			1	2
			4	4
			8	5,8
			10	6,5
			16	8,2
			20	9,2
			25	10,4
			31,25	11,7
Temperatura pracy [°C]		-20 - +70	62,5	17
Wilgotność powietrza pracy [%]		0 - 100	100	22
Temperatura układania [°C]		0 - +50	155	28,1
			200	32,4
Minimalny promień gięcia dla instalacji wewnętrznych x średnica kabla		>8	300	41
			350	44,9