



PHU Multiproject 80-446 Gdańsk
ul. Kościuszki 46/5
Tel. (58) 341-03-03
Tel. Kom. 518-739-467

e-mail: biuro@multiproject.com.pl
damian.lis@multiproject.com.pl
www.multiproject.com.pl

Specyfikacja techniczna Przewód skrętka FTP kat.5e+żel Multicable HQ Cu index 00005

Index	Zdjęcie	Typ	Specyfikacja	Waga
00399		Przewód skrętka FTP kat.5e+żel Multicable	Wewnętrzny przewódnik: 24AWG Cu*2*4 pary Izolacja: 0.91mmPEHD *4pary +przędza jedwabna+drut uziemiający+Żel+ folia Al; Osłona: 5.3mmPE; Grubość: 0.80±0.20mm	8kg
Specyfikacja elektryczna: *Charakterystyka impedancji: 100 Ω ±15@1-100Mhz *Podział dielektryczny: 2500V *Opór wewnętrznego przewodnika(max): 11,2Ohm/100m			Częstotliwość (MHz)	Straty dB/100m
			0,77	2
			1	4,4
			4	5,8
			8	6,5
			10	6,8
			16	8,5
			20	9,6
			25	11
			31,25	12,3
			62,5	17
			100	22,5
			155	28,7
			200	33
			300	42,3
			350	45,3
Temperatura pracy [oC]		-20 - +50		
Wilgotność powietrza pracy [%]		0 - 100		
Temperatura układania [oC]		0 - +50		
Minimalny promień gięcia dla instalacji wewnętrznych x średnica kabla		>8		