

YnTKSY

Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe

Fire warning cables for fixed installations



RoHS 2002/95/WE

LVD 2006/95/WE

ISO 9001:2008

Dane techniczne:

Telekomunikacyjny kabel stacyjny o izolacji PVC i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, do zastosowań w systemach przeciwpożarowych.

Temperatura pracy: -40°C do 70°C

Temperatura układania: -5°C do 50°C

Napięcie pracy: 150 V

Próba napięciowa:

Napięcie przemienne 1500 V

Napięcie stałe 2250 V

Min. rezystancja izolacji: >200MΩ x km

Rezystancja żyły (20°C):

Dla 0,8mm: 37,5 Ω/km

Dla 1,0mm: 24Ω/km

Pojemność żył:

maksymalna 120 nF/km

średnia 100 nF/km

Indukcyjność: ok.0,7mH/km

Minimalny promień gięcia: 10 x Ø kabla

Technical data:

Telecommunication switchboard cable, PVC insulated and PVC sheathed, red, flame retardant, suitable for fire warning installation

Operating temperature range: -40°C to 70°C

Installation temperature: -5°C to 50°C

Operating voltage: 150V

Test voltage:

rms 1500 V

DC 2250 V

Insulation resistance: >200MΩ x km

Conductor resistance (at 20°C):

0,8mm: 37,5 Ω/km

1mm: 24Ω/km

Conductor capacitance:

Max. 120 nF/km

Average 100 nF/km

Inductance: ok.0,7mH/km

Minimum bending radius: 10 x Ø

Budowa:

Żyły: miedziane, jednodrutowe

Izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC

Oznaczenie żył: żyły kolorowe zgodnie z PN-92/T-90320 (90321)

Osrodek: pary skręcone równolegle

Powłoka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej, kategoria C) o indeksie tlenowym >29

Kolor powłoki: czerwony

Cable construction:

Cores: solid copper conductor

Insulation: special PVC

Core colors: acc. PN-92/T-90320 (90321)

Stranding element: Cores twisted in pairs, parallel

Outer sheath: special PVC, flame retardant and self extinguishing (as per PN-EN 60332-1, test performed on a single cable, and PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3, test on the cable bundle, category C), oxygen index >29

Sheath color: red

Zastosowanie:

Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili „0” powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywcza).

Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, spowodowanie dzwignów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu).

Application:

Special cables to connect telephone switchboards and data transmission devices, using analog and digital signals for control and fire alarm installations. Cables are used mainly as transmission lines and power line for fire alarm systems' devices (sensors, linear modules) and for autonomous fire fighting control systems and smoke extraction systems. Cables are suitable for installations used at the „0” moment of fire detection (moment of fire detection by the fire detection centre). Cables are intended to transmit the signal to auxiliary devices, which in case of fire detection are run by the central fire alarm (power cut-off, bringing down the lifts/elevators, ventilation cut-off).



zastosowanie wewnętrzne
internal application



uniepalniona powłoka
oxygen index



PN-EN 60332-1



IEC 60332-3
PN-EN 60332-3

YnTKSY

Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe
Fire warning cables for fixed installations

Nr kat.	n x mm	Średnica zewnętrzna [mm]	Przybliżona waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
Cat. no.	n x mm	Outer diameter [mm]	Approximate cable weight [kg/km]	Cu [kg/km]
TN0001	1 x 2 x 0,8	4,0	22	9,6
TN0002	1 x 4 x 0,8	4,6	35	19,3
TN0003	2 x 2 x 0,8	4,9	36	19,3
TN0004	3 x 2 x 0,8	6,5	55	28,9
TN0005	4 x 2 x 0,8	7,2	70	38,6
TN0006	5 x 2 x 0,8	7,7	83	48,2
TN0009	6 x 2 x 0,8	8,1	100	57,9
TN0405	7 x 2 x 0,8	9,1	116	67,5
TN0402	10 x 2 x 0,8	10,4	161	96,5
TN0007	1 x 2 x 1,0	4,6	30	15,1
TN0008	2 x 2 x 1,0	5,8	54	30,1
TN0010	3 x 2 x 1,0	8,0	83	45,2

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.

The Cable Factory Bitner reserves the right to modify specifications without prior notification.

Note: If so requested by the customer, we can manufacture cables with a different number of conductors or cross sections different from those set forward in the table.