

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601z-2-pt-600tvl-czytnik-p-16169.html>

Panel zewnętrzny S601Z-2 p/t 600TVL czytnik

Cena brutto	1 685,14 zł
Cena netto	1 370,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17685

Opis produktu

S601Z-2 – Stacja bramowa wideodomofonu

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej,

które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością.

S601Z to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii.

Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to jego najważniejsze cechy.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne.

Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek)

Możliwość montażu natynkowego zwiększa spektrum zastosowań.

Stacja bramowa z czytnikiem linii papilarnych to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji użytkownika unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkownika.

S601Z jest posiada wbudowany wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia.

Przykładając palec do przyzmatu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Wbudowany czytnik linii papilarnych obsługuje 2 niezależne strefy wejściowe (np. furtka+brama)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

Przetwornik obrazu: 1/3" kolor

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm



Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
Możliwość pracy w trybie bistabilnym
Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK LINII PAPIŁARNYCH
Pojemność czytnika - max 900 odcisków palców (strefa I - 800 , strefa II -100)

Zasilanie czytnika z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszek: 96x190x50
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła

* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania