

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s603d-2-pt-600tv-l-szyfrator-p-16171.html>



Panel zewnętrzny S603D-2 p/t 600TVL szyfrator

Cena brutto	1 254,62 zł
Cena netto	1 020,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17687

Opis produktu

S603D-2 – Stacja bramowa wideodomofonu

Trzyabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej,

które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością.

S603D-2 to największy pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii.

Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda – to najważniejsze cechy S603D

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne.

Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. 10cm słupek)

Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością

regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

Atutem S603D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Panel S603D-2 jest wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

3 abonentowa stacja bramowa

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

Rozdzielczość: 600 linii

Obiektyw 3,6mm

Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

Podświetlana klawiatura, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska

Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Funkcja dzwonka (zamiast II strefy)

Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)



Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY
(programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszek: 96x275x50