

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-900-pt-p-14953.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 900 p/t

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 570,75 zł |
| Cena netto | 2 090,04 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16278 |
| Producent | ACO B |

Opis produktu

| Dane techniczne | |
|------------------------------|---|
| Index | INSPIRO 900 |
| Opis | INSPIRO 900S (Slave) |
| Wykonanie | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 10 przyciskami oraz dużą listą opisową |
| Moduły | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Wyświetlacz | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy. |
| Max. ilość abonentów | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 10NP - lista opisowa z 10 przyciskami bezpośredniego wywołania |
| Sposób montażu | ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Wymiary (mm) | LCD (podgrzewany) |
| Wn instalacji | 255 lokali |
| Prędkość linii | Podtynkowy |
| Zasilanie | Panel 216X290 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | Pole opisowe 59x166 |
| Wyjścia | Puszka montażowa podtynkowa 197X271x31,5 |
| Wyjścia | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| Wyjścia | Max. 1000m |
| Wyjścia | 15V DC |
| Wyjścia | ~ 3,8W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia: |
| Wyjścia | - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) |
| Wyjścia | - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) |
| Wyjścia | - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| Wyjścia | Drugie przekaźnikowe do podłączenia: |
| Wyjścia | - automatyki domowej (max. 2A, 30VDC) |
| Wyjścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonięcie do wybranego lokalu |
| Wyjścia | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wyłoczonymi znakami alfabetu Braille'a |
| Wyjścia | - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu |
| Wyjścia | - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI) |



Cechy

- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV