

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/system-transmisji-bezprz-audio-wideo-tco-7h-plus-p-7326.html>

System transmisji bezprz. audio wideo TCO-7h Plus

Cena brutto	784,76 zł
Cena netto	638,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07706
Producent	Camsat

Opis produktu

Hermetyczny system do przesyłania obrazu i dźwięku 5,8 GHz

Wszędzie tam, gdzie przesyłanie obrazu i dźwięku ma być przeprowadzane bez użycia przewodów, rozwiązaniem jest nasz system. TCO-7h Plus to rozwiązanie opracowane aby spełnić oczekiwania klientów, którzy potrzebują niezawodnego systemu bezprzewodowej transmisji sygnału audio i wideo w systemach monitoringu obiektów prywatnych, komercyjnych, czy przemysłowych – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Urządzenia posiadają wiele cech i funkcji wyróżniających go spośród podobnych na rynku, a gwarantujących stabilną i bezpieczną pracę systemu oraz niezakłóconą transmisję sygnału.

Dla wygody użytkownika system TCO-7h Plus jest udoskonalany i wzbogacany w dodatkowe funkcjonalności, które czynią go wyjątkowym. Produkt posiada wbudowane zabezpieczenia antyprzepięciowe i filtry przeciwzakłóceń. Gwarantuje długą żywotność i stabilność pracy, co oszczędza cenny czas i obniża koszty pracy systemu. Konstrukcja urządzenia została dostosowana dla wymagających i profesjonalnych instalatorów. Każdy TCO-7h Plus wyposażono w dwa wejścia video: UTP 120 Ohm oraz BNC 75 Ohm. Już nie musisz kupować dodatkowych konwerterów UTP - wszystko masz w jednym urządzeniu.

Kolejną cechą wyróżniającą TCO-7h Plus jest współpraca z urządzeniem TCO Meter, które bada siłę sygnału i pozwala na takie ustawienie parametrów pracy systemu, aby uzyskać optymalny kierunek anten i najlepszy możliwy przesył obrazu i dźwięku. Jest to duże udogodnienie dla instalatora podczas montażu urządzeń.

Produkt pozwala na przesłanie obrazu i dźwięku z 7 kamer (7 kanałów pracy) na odległość do 1,5km. Dla odległości poniżej 300m konieczne zastosuj mniejszy system TCO-7h Plus /300. Nasi technicy chętnie pomogą w przypadku choćby najmniejszych wątpliwości i pytań.

TCO-7h Plus współpracuje z kamerami w rozdzielczości do 1000 TVL.

Zastosowanie

Obiekty użytkowe:

- szkoły,
- sklepy,
- monitoring miejski,
- stacje paliw,
- przesył przez drogi i autostrady,
- transmisja obrazu z budynków zabytkowych,
- kościoły i muzea.

Obiekty przemysłowe:

- place budowy,
- hale magazynowe,
- monitoring lasów, wysypisk śmieci, terenów niebezpiecznych i zagrożonych wybuchem,
- tereny budowy oraz wykopiska odkrywkowe,
- transmisja obrazu z barek wydobywczych.



Tereny prywatne:

- gospodarstwa,
- osiedla,
- parkingi.

Parametry podstawowe

- [Specyfikacja](#)

Częstotliwość pracy	5725 MHz-5875 MHz
Moc	< 25mW; 14 dBm
Czułość odbiornika	- 85 dBm
Impedancja	50 Ω
Modulacja	FM
Ilość kanałów	7 (wybierane na stałe)
Format wideo	PAL lub NTSC
Złącza wideo	BNC 1 Vp-p (75 Ω) złącze śrubowe dla UTP (100 Ω)
Audio Stereo	600 Ω , 2 Volt p-p
Pasma przenoszenia dźwięku	50-15000 Hz
Zasilanie	9-14 V / 350 mA DC
Temperatura pracy	od -20°C do 55°C
Wymiary Tx	80 x 130 x 75 mm
Wymiary Rx	R X: 164 x 164 x 80 mm
Zastosowanie	zewnątrzne IP65