

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-5w1-hyundai-hyu-403-p-15575.html>



Tester serwisowy CCTV 5w1 HYUNDAI HYU-403

Cena brutto	3 571,94 zł
Cena netto	2 904,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16977
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 5 w 1 tester wielofunkcyjny CCTV (CVBS, CVI, TVI, AHD, IP)
- 7 "ekran dotykowy (1200 x 800 pikseli)
- Dekodowanie 4K i H.265 / H.264 obsługiwane ze strumieniem 1 z wyświetlaczem
- Sygnał wejściowy HDMI, obsługiwany 1080P
- Wyjście HDMI o rozdzielczości 1920x1080
- podwójny test IP / analogowy (test kamery analogowej i równoczesny adres IP)
- Menu rozwijane, przycisk skrótu
- Wbudowany Wi-Fi: Pozwala na otrzymywanie obrazów z kamer WiFi i wspiera tworzenie hotspotu WiFi
- HD-TVI 3.0 i HD-CVI 3.0 obsługiwany testem obrazu z kamery CVI 4MP i TVI 5MP
- Test aparatu AHD / CVI / TVI obsługuje: migawki, nagrywanie i odtwarzanie wideo oraz zoom 4x
- Test pętli CVBS: Przesyła lub odbiera analogowy sygnał wideo
- Test kamery IP Onvif, obsługiwana rozdzielczość 4K
- Wyświetlanie obrazów z kamery analogowej: automatyczna adaptacja PAL i NTSC
- Szybki Onvif: za pomocą klucza generujemy raport z testu, w tym adres IP, rozdzielczość i dekodowanie
- Połączenie kamery IP przez RJ45 i WiFi, obsługiwane 1080p
- Tester może obracać się o 180 °, idealny do podłączenia kabli i zasilania
- Wyświetlanie na żywo
- Kontrola PTZ, migawka, przekodowywanie wideo, odtwarzanie
- Wyjście TV z generatorem koloru paska
- Test kabla UTP: funkcja TDR (lokalizacja i lokalizacja uszkodzonych przerwanych kabli UTP), stan połączenia, wyświetlanie sekwencji kabli, zapisywanie raportu z testów
- pomiar PoE, test PING, skanowanie adresów IP, przerywanie portów itp.
- Wyjście PoE 48 V DC: Zapewnia tymczasową moc dla kamer PoE
- Moc wyjściowa: 12V / 2A i 5V / 2A
- Wejście / wyjście audio
- Latarka LED, kalkulatory, odtwarzacze i inne narzędzia / aplikacje
- Zasilanie: 12 V DC / 2A
- Zawiera 7.4V bateria litowo-polimerowa, 5400mAh
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 50 ° C



-
- Wymiary: 240 x 145 x 46 mm
 - Waga: 620 g
 - Dostępne aplikacje: EVOPLUS, HYUVMS, ASMS, HYU CONNECT, HYUPLUS