Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-power-walker-vfi-1000crm-lcd-p-15647.html



Zasilacz UPS On-Line Power Walker VFI-1000CRM-LCD

Cena brutto	**1 605,19 zł**
Cena netto	**1 305,03 zł**
Numer katalogowy	**17062**

Opis produktu

PowerWalker VFI 1000 CRM LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U.

UPS może być instalowany w szafie 19 " (brak uchwytów w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

Oprogramowanie: ViewPower:

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix

Specyfikacja:

Moc pozorna	1000VA
Moc rzeczywista	800W
Zakres częstotliwości	40-70Hz
Efektywność	AC: 88%, bateria: 83%
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Akumulatory:	12V/9Ah x2
	Możliwość podłączenia baterii zewnętrznej
	Napięcie ładowania 27,4VDC; Natężenie: 1A
	Ładowanie: 4h do 90%
Architektura UPSa	ON-LINE
Maks. czas przełączenia na baterię	4 ms
Typ gniazda wejściowego	IEC 309 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	4 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	11 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160-280 V
Zmienny zakres napięcia wejściowego	110-300 V
Zimny start	Tak
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)	Nie
Sinus podczas pracy na baterii	Tak

Porty	RS-232 (DB9)
	3x IEC
	USB
Wyposażenie standardowe	Wyświetlacz LCD
Wskaźniki LCD:	Stan UPS, Poziom obciążenia, poziom baterii, Napięcie wyjściowe/wejściowe, poziom rozładowania
Diody sygnalizacyjne	Wyświetlacz LCD
Alarmy dźwiękowe	Słaba bateria
	Praca w trybie bypass
	Praca z baterii
	Przeciążenie
	Błąd
Typ obudowy	2U Rack
Dołączone oprogramowanie	ViewPower
Szerokość	438 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	310 mm
Poziom szumu	<50db @ 1m
Dopuszczalna wilgotność	20-90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	0-40°C
Masa	13 kg
Kolor	Czarny

Zawartość zestawu	PowerWalker VFI 1000 CRM LCD, Przewód sieciowy, 2x IEC, 1x USB, Płyta CD z oprogramowaniem, Podręcznik użytkownika, Mocowanie RACK, Stojak