Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/access-point-tp-link-eap245-1750mb-s-p-20348.html



Access Point TP-Link EAP245 1750Mb/s

Cena brutto	**632,59 zł**
Cena netto	**514,30 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22375**

Opis produktu

Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, standard AC1750EAP245

- Prędkości do 1750Mb/s łącznie w dwóch pasmach - 450Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz 1300Mb/s w paśmie 5GHz.
- Oprogramowanie zarządzające oraz aplikacja Omada pozwalają na wygodne zarządzenie siecią bezprzewodową
- Wiele możliwości uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher itp.) i liczne zabezpieczenia sieci
- Zasilanie poprzez PoE (802.3at/802.3af) oraz łatwość montażu pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia
- Technologia sterowania pasmem automatycznie łączy urządzenia dwupasmowe z siecią 5GHz, aby uzyskać lepsze połączenie
- Równoważenie obciążenia pasma pozwala na obsłużenie dużej liczby połączeń jednocześnie

Najszybsze prędkości Wi-Fi

Zaawansowany zestaw chipsetów QCA, wzmacniacz o dużej mocy
i wydajna antena, w połączeniu z technologią Wave 2 MU-MIMO 802.11ac nowej generacji, zapewniają bardzo duży zasięg sieci
w obydwu pasmach, a także łączne prędkości dochodzące do
1750 Mb/s.

Połączenia bez zakłóceń

Dzięki technologii seamless roaming 802.11k/802.11v klienci automatycznie łączą się z punktem dostępowym, który w danym momencie gwarantuje najlepszą jakość sygnału. Użytkownik nawet na moment nie straci sygnału, co jest niezwykle istotne przy korzystaniu z wrażliwej na zakłócenia usługi VoIP lub podczas odbywania wideokonferencji.

Identyfikacja gości za pomocą Facebooka oraz SMS

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.

Łatwość montażu i zasilanie PoE

EAP245 obsługuje PoE w standardzie 802.3af oraz pasywne PoE, stąd urządzenie może być zasilane zarówno za pomocą przełącznika PoE, jak i z wykorzystaniem zasilacza PoE. Co więcej, nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza.

Dostęp do zarządzania z chmury
- z dowolnego miejsca, o dowolnej porze

Kontroler Omada Cloud OC200 oraz oprogramowanie Omada zapewniają dostęp z chmury do centralnej platformy zarządzania. Podróżuj ze swoją siecią bez żadnych ograniczeń.

Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada

Już dziś pobierz bezpłatną aplikację Omada i zdalnie konfiguruj swoje urządzenia, monitoruj ruch sieciowy oraz zarządzaj klientami za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca na świecie.

CECHY SPRZ?TOWE	
Porty	2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45) (obs?guje PoE IEEE802.3af i pasywne PoE)
Zabezpieczenia fizyczne	Tak
Przyciski	Reset
Zasilanie	PoE 802.3af/A Pasywne PoE 48V (+4,5pinowe; -7,8pinowe. Za??czony adapter PoE)
Pobór mocy	12,3 W
Wymiary (S x G x W)	205,5 × 181,5 × 37,1 mm (8,1 × 7,1 × 1,5 cala)
Typ anteny	Wewn?trzne, dookólne 2,4GHz: 3* 3,5dBi 5GHz: 3*4dBi
Monta?	Monta? na ?cianie/suficie (do??czony zestaw monta?owy)

W?A?CIWO?CI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ	
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Cz?stotliwo?? pracy	2,4GHz oraz 5GHz
Pr?dko?? transmisji	5GHz: Do 1300Mb/s 2,4GHz: Do 450Mb/s
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Multi-SSID Do 16 SSID, 8 dla ka?dego pasma) Wy??czanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kana?u Kontrola mocy transmisji QoS(WMM) MU-MIMO Seamless Roaming Sterowanie pasmem Równowa?enie obci??enia pasma Airtime Fairness Kszta?towanie wi?zki Kontrola przepustowo?ci Harmonogram resetu Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
Bezpiecze?stwo transmisji bezprzewodowej	Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dost?pu Filtrowanie adresów MAC

W?A?CIWO?CI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ	
	Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obs?uga 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
Moc transmisji	CE <20dBm(2,4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <27dBm(2,4GHz & 5GHz)

ZARZ?DZANIE	
Aplikacja Omada	Tak
Zarz?dzanie centralne	Oprogramowanie do zarz?dzania Omada OC200
Obs?uga aplikacji	Tak
Dost?p do chmury	Tak (poprzez Oprogramowanie do zarz?dzania Omada lub OC200)
Powiadomienia e-mail	Tak
Wy??cznik diod	Tak
Kontrola dost?pu po adresach MAC	Tak
SNMP	v1, v2c
Dziennik systemowy	Lokalne i zdalne
SSH	Tak
Zarz?dzanie przez przegl?dark?	HTTP/HTTPS
Zarz?dzanie L3	Tak
Zarz?dzanie multi-site	Tak
Zarz?dzanie VLAN	Tak

INNE	
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawarto?? opakowania	Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dost?powy z mo?liwo?ci? monta?u na suficie, standard AC1750 EAP245 Gigabitowy pasywny adapter PoE Zasilacz Zestaw monta?owy Instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
?rodowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna wilgotno?? powietrza: 10%~90% niekondensuj?ca; Dopuszczalna wilgotno?? przechowywania: 5%~90% niekondensuj?ca