Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/access-point-tp-link-eap620hd-1775-mb-s-p-23290.html



Access Point TP-Link EAP620HD 1775 Mb/s

Cena brutto	**843,26 zł**
Cena netto	**685,58 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25673**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-LINK EAP620 HD do zastosowań biznesowych to elastyczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz bezpieczne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych. Montaż urządzenia na ścianie lub suficie jest niezwykle prosty. Konfiguracja sieci WLAN oraz zarządzanie zostało uproszczone dzięki centralnemu oprogramowaniu zarządzającemu. Dzięki automatycznemu zarządzaniu pasmem radiowym oraz uwierzytelnianiu przy pomocy strony powitalnej, EAP620 HD jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk, takich jak np. kampusy, hotele, centra handlowe, czy biura. Urządzenie pracuje na paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz w standardzie 802.11ax (WiFi 6).

Cechy wyróżniające:

- Oprogramowanie zarządzające pozwala na centralne zarządzenie siecią bezprzewodową
- Obsługa PoE 802.3at 100 m
- Łatwość montażu na ścianie lub na suficie
- Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
- Multi-SSID pozwala na stworzenie podsieci dla różnych użytkowników
- Zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami
- Płynny roaming
- Gigabitowy port Ethernet umożliwia korzystanie z wymagających aplikacji lub przesyłanie plików multimedialnych

Maksymalna prędkość transmisji 574+1201 Mb/s (łącznie 1775 Mb/s) równolegle na dwóch pasmach 2,4 i 5 GHz.

- Standard 802.11ax Wifi 6

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie EAP620 HD do każdego wnętrza. Urządzenie może być zasilane za pomocą dołączonego w komplecie zasilacza DC 48 V lub przez PoE 802.3.at np. ze switcha PoE.

Oprogramowanie EAP Controller Software pozwala na jednoczesną konfigurację sieci i zarządzanie wieloma urządzeniami EAP. Posiada ono funkcje takie jak monitoring w czasie rzeczywistym, graficzna analiza ruchu w sieci oraz jednoczesna aktualizacja oprogramowania na wielu urządzeniach.

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (takich jak np. zatwierdzenie warunków użytkowania lub zalogowanie się do systemu) w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci.

EAP620 HD obsługuje zabezpieczenia sieci bezprzewodowej klasy biznesowej, takie jak serwer Radius 802.1X oraz szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise. Ponadto funkcje Multi-SSID, filtrowania adresów MAC oraz wykrywania nieautoryzowanych punktów dostępowych pomagają dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo sieci.

Parametry techniczne:

Nazwa		Bezprzewodowy punkt dostępowy TP-LINK EAP620 HD
Kod towaru		N25691
Model		EAP620 HD
Rodzaj towaru		Punkt dostepowy
Producent		TP-Link
Seria		Omada EAP
Interfejsy urządzenia		
Porty Ethernet	10/100 Mb/s	0
	w tym: PoE in 10/100 Mb/s	0
	w tym: PoE out 10/100 Mb/s	0

	10/100/1000 Mb/s		1
	w tym: PoE in 10/100/1000 Mb/s		1
	w tym: PoE out 10/100/1000 Mb/s		0
	10 Gb/s		0
Port optyczny	slot SFP 100 Mb/s		0
	slot SFP 1000 Mb/s		0
	slot SFP 10 Gb/s		0
Port konsoli			Nie
Transmisja bezprzewodowa			
Częstotliwość		GHz	2,4 oraz 5
Standard			802.11a/n/ac/ax
Tryby pracy			AP, MESH
Zysk	2,4	dBi	3x 4
	5		3x 5
Moc nadawania	2,4	dBm	20
	5		23
MIMO			3x3
Prędkość transmisji	2,4 GHz	Mb/s	574
	5 GHz		1201

Polaryzacja			Pionowa lub Pozioma
Kąt promieniowania	H	º	-
	V		-
Czułość	2,4 GHz		-
	5 GHz		-
Właściwości transmisji bezprzewodowej			
Multi-SSID			16 (8 dla każdego pasma)
Automatyczny wybór kanału			Tak
Kontrola mocy transmisji			Tak
Airtime Fairness			Tak
Beamforming			Tak
Równoważenie obciążenia pasma			Tak
Limit prędkości			Tak
Roaming			Tak
Obsługa MESH			Tak
MU-MIMO			Tak
Zabezpieczenia			
Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej			Tak
Logowanie przez Facebooka, obsługa SMS			Tak

Kontrola dostępu	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Mapowanie SSID do VLAN	Tak
Szyfrowanie	WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise
Zarządzanie	
Dostęp do Omada Cloud	Tak
Aplikacja Omada	Tak
Kontroler Omada Cloud	Tak
Oprogramowanie Omada Controller	Tak
Oprogramowanie EAP Controller	Tak
Powiadomienia e-mail	Tak
Wyłącznik diod	Tak
Kontrola dostępu po adresach MAC	Tak
SNMP	v1,v2c
Dziennik systemowy	Lokalny/zdalny
Telnet	Tak
SSH	Tak
Zarządzanie przez przeglądarkę	HTTP/HTTPS
Zarządzanie multi-site	Tak

Zarządzanie VLAN			Tak
Tryb Standalone			Tak
Właściwości sprzętowe			
Maksymalny pobór mocy		W	12
Zasilanie		V DC	-
		PoE	802.3at
Wymiary		mm	243 x 243 x 64
Sposoób montażu			Do sufitu/ściany
Certyfikaty			CE/FCC
Zawartość opakowania			EAP 620 HD Instrukcja Zasilacz Uchwyt do montażu
Środowisko pracy			
Temperatura	pracy	℃	0...+40
	przechowywania	℃	-40...+70
Wilgotność	powietrza	%	10...90
	przechowywania	%	5...90