Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/access-point-ubiquiti-m5-litebeam-23dbi-p-11426.html



Access Point Ubiquiti M5 LiteBeam 23dBi

Cena brutto	**272,29 zł**
Cena netto	**221,37 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12229**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wykorzystanie pasma radiowego 5150 - 5875 MHz;
- zasięg aż do 30 km;
- zysk 23 dBi;
- moduł radiowy o mocy 25 dBm;
- antena o wymiarach 362x267 mm;
- możliwość 3-osiowej regulacji anteny;
- wydajność aż do 100 Mb/s.

Przeznaczenie

Ubiquiti LiteBeam-M5-23 to to kompletny system radiowy działający w paśmie 5 GHz (dokładnie 5150 - 5875 MHz). Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby osiągnąć jak najlepszy stosunek ceny do wydajności. Zasięg produktu to aż 30 km, a jego zysk wynosi 23 dBi. Zastosowanie nowoczesnych technologi pozwoliło osiągnąć wydajność na poziomie nawet 100 Mb/s.

Antena ma wymiary 362x267 mm, istnieje możliwość jej 3-osiowej regulacji, która pozwala na łatwe i szybki dostosowanie urządzenia do własnych potrzeb. LiteBeam-M5-23 zasilany jest przez pasywne PoE (zasilacz znajduje się w komplecie).

Specyfikacja techniczna

Wymiary	362x267x184 mm
Waga	750 g
Odporność na wiatr	200 km/h
Opór wiatru	176.86 N przy 200 km/h
Charakteryzacja obudowy	UV Stabilized Plastic do używania na zewnątrz (outdoor)
Montaż	Montaż na słupie (mocowanie w zestawie)
Maksymalny pobór mocy	4 W
Zasilanie	24V, 0.2A PoE (zasilacz w zestawie)
Sposób zasilania	Pasywne PoE (Pairs 4,5+; 7,8 Return)
Temperatura pracy	od -40 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność	5%-95% niekondensująca
Specyfikacja ETSI	EN 302 326 DN2
Procesor	MIPS 74K
Pamięć	64 MB
Interfejs sieciowy	(1) port 10/100 Ethernet
Pasmo	5150 - 5878 MHz (dla USA: >5725 - 5850 MHz)
Moc	25 dBm
Zysk	23 dBi
Maks. VSWR	1.5:1