Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/adapter-poe-aepi-1-50-1-kanalowy-p-28824.html



Adapter PoE AEPI-1-50 1-kanałowy

Cena brutto	**118,08 zł**
Cena netto	**96,00 zł**
Numer katalogowy	**32007**
Kod producenta	**AEPI-1-50**
Kod EAN	**5902143691365**
Producent	**Brak**

Opis produktu

AEPI-1-50 jest gigabitowym adapterem (PoE injector) przeznaczonym do zasilania urządzeń telewizji przemysłowej pracujących w standardach PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Zasilanie PoE jest dostępne na jednym ze złącz RJ-45 (opisane jako LAN+PoE). Drugie złącze RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN.

Wybór odpowiedniego złącza w terminalu pozwala wybrać, które pary skrętki UTP będą użyte do przesyłania zasilania równolegle z danymi (zasilanie odbiornika po wybranych 2 parach lub po wszystkich 4 parach).

Niezależne terminale połączeniowe przypisane konkretnym parom skrętki UTP pozwalają na przesłanie pomiędzy dwoma urządzeniami AEPI-1-50 jednym przewodem dwóch różnych poziomów napięcia przy zachowaniu transmisji o prędkości do 1000 Mbps.

Przed podłączeniem odbiornika należy się upewnić jaki jest właściwy poziom napięcia PoE oraz na których parach powinno zostać podane zasilanie.
Podanie niewłaściwego napięcia zasilającego lub dobór złych par zasilających może skutkować niestabilną pracą lub w niektórych przypadkach uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenie posiada bardzo małe rozmiary co pozwala na łatwą zabudowę w niewielkich przestrzeniach np. w podstawie kamery lub puszce instalacyjnej

Najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej. Przy zastosowaniu dodatkowego adaptera można urządzenie zainstalować na szynie TH-35.

Obudowa pozwala na montaż na kilka sposobów:

- "tradycyjnie" z użyciem kołków montażowych na rastrze 10.8 jaki jest we wszystkich obudowach ABOX
- poprzez przykręcenie wkrętem przez dodatkowe otwory do dowolnej płaskiej powierzchni
- z zastosowaniem blachy montażowej ADD-RACK2U1 lub ADD-RACK2U2
- z zastosowaniem dodatkowych zatrzasków na szynie TH35 (DIN) ADD-TH35

Dane techniczne

Ca?kowita ilo?? portów:	1 Port PoE, 1 Port LAN, 1 Listwa ?rubowa
Port PoE IN:	LAN
Porty PoE OUT:	LAN + PoE
Porty LAN 1000Mbps:	LAN
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	LAN + PoE
Napi?cie wyj?ciowe PoE:	Vout = Vin
Kontrola zasilania na wyj?ciu:	Konfiguracja poprzez pod??czenie w terminalu ?rubowym
Napi?cie zasilania:	10...56 VDC
Sygnalizacja zasilania:	Dioda LED (zielona) - obecno?? zasilania PoE na odpowiednich parach
Zakres temperatur pracy:	-25°C...+50°C
Wymiary (S x W x G):	51 x 51 (73) x 23 mm
Waga:	0,05 kg
Stopie? ochrony:	IP20
Konstrukcja obudowy:	Uniwersalna podstawa monta?owa
Monta?:	Ko?ki monta?owe, dost?pne dodatkowe adaptery do szyny TH-35 oraz RACK
Kod EAN:	5902143691365
Kod PKWiU:	26.20.40.0

Kod HS:	8473 30
Kod CN2020:	8473 30 20