Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/adapter-poe-podnoszacy-napiecie-asuc-15-480-hs-p-21352.html



Adapter PoE podnoszący napięcie ASUC-15-480-HS

Cena brutto	**71,34 zł**
Cena netto	**58,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23486**

Opis produktu

Adapter PoE PASSIVE podnoszący napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 15W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE, złącza RJ45/RJ45 (zasilany z RJ45), typu ASUC-15-480-HS

ASUC-15-480-HS to wysokosprawna, nieizolowana przetwornica DC/DC podnosząca napięcie. Przetwornica pozwala na pracę w szerokim zakresie napięć wejściowych i posiada ustalone napięcie wyjściowe 48 VDC. Typowym zastosowaniem modułu jest wytwarzanie napięcia PoE 48 VDC z napięcia pochodzącego z linii PoE PASSIVE 12 VDC lub 24 VDC. Układ zapewnia przy tym przeniesienie transmisji danych pomiędzy złączami wejściowym i wyjściowym.

Obudowa w wersji HS to rozwiązanie zapewniające izolację oraz niewielkie gabaryty urządzenia. Pozwala to na łatwą zabudowę urządzenia w miejscach o ograniczonych rozmiarach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- możliwość wykorzystania istniejącego źródła PoE PASSIVE o napięciu 10 ... 30 VDC
- przeniesienie transmisji danych pomiędzy złączami
- ustalone napięcie wyjściowe 48 VDC
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
- duża moc wyjściowa przy niewielkich gabarytach modułu

DANE TECHNICZNE:

Napiecie wyjściowe	RJ-45: 48 VDC kompatybilane z PASSIVE PoE
Maksymalny prąd wyjściowy	0,3 A
Moc wyjściowa	15W
Sygnalizacja pracy	Dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RJ45 - obecność napięcia wyjściowego
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia polietylenowa
Typ złącz we/wy	RJ-45
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Wymiary	78 x 22 x 17 mm
Waga	0,027 kg