

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/adapter-poe-podnoszacy-napiecie-asuc-15-480-hs-p-21352.html>

Adapter PoE podnoszący napięcie ASUC-15-480-HS

Cena brutto	71,34 zł
Cena netto	58,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23486

Opis produktu

Adapter PoE PASSIVE podnoszący napięcie, Vin 10...30VDC, Vout 48VDC, Pout 15W, kompatybilny ze switchami PoE PASSIVE, złącza RJ45/RJ45 (zasilany z RJ45), typu ASUC-15-480-HS

ASUC-15-480-HS to wysokosprawna, nieizolowana przetwornica DC/DC podnosząca napięcie. Przetwornica pozwala na pracę w szerokim zakresie napięć wejściowych i posiada ustalone napięcie wyjściowe 48 VDC. Typowym zastosowaniem modułu jest wytwarzanie napięcia PoE 48 VDC z napięcia pochodzącego z linii PoE PASSIVE 12 VDC lub 24 VDC. Układ zapewnia przy tym przeniesienie transmisji danych pomiędzy złączami wejściowym i wyjściowym.

Obudowa w wersji HS to rozwiązanie zapewniające izolację oraz niewielkie gabaryty urządzenia. Pozwala to na łatwą zabudowę urządzenia w miejscach o ograniczonych rozmiarach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- możliwość wykorzystania istniejącego źródła PoE PASSIVE o napięciu 10 ... 30 VDC
- przeniesienie transmisji danych pomiędzy złączami
- ustalone napięcie wyjściowe 48 VDC
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
- duża moc wyjściowa przy niewielkich gabarytach modułu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie wyjściowe	RJ-45: 48 VDC kompatybilane z PASSIVE PoE
Maksymalny prąd wyjściowy	0,3 A
Moc wyjściowa	15W
Sygnalizacja pracy	Dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RJ45 - obecność napięcia wyjściowego
Konstrukcja obudowy	Izolacyjna folia polietylenowa
Typ złącz we/wy	RJ-45
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Wymiary	78 x 22 x 17 mm
Waga	0,027 kg