

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/adapter-rj-45-kat5e-22-5x45-kat-mosaic-powercat5e-p-11740.html>

Adapter RJ-45 kat.5e 22,5x45 kąt mosaic PowerCat5e

Cena brutto	29,54 zł
Cena netto	24,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12579

Opis produktu

Spełnienie wymagań kategorii 5e. Złącze KATT zapewniające łatwy montaż. Pełna zgodność z systemem Legrand (moduły 22.5 x 45mm oraz 45 x 45 mm). Przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem.

Parametry elektryczne

Rezystancja: $\leq 20 \text{ m}\Omega$
Tolerancja rezystancji: $\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Parametry transmisyjne

Insertion Loss[1-100MHz] $\leq 0.04 \cdot \sqrt{f} \text{ dB}$
NEXT[1-100MHz] $\geq 43 \cdot 20 \cdot \log(f/100) \text{ dB}$
FEXT[1-100MHz] $\geq 35.1 \cdot 20 \cdot \log(f/100) \text{ dB}$
RL[1-31,5MHz] $\geq 30 \text{ dB}$
RL[31,5-100 MHz] $\geq 20 \cdot 20 \cdot \log(f/100) \text{ dB}$

Parametry mechaniczne

Szerokość [mm]: 22.5
Wysokość [mm]: 45.0
Głębokość [mm]: 42.0
Waga [g]: 12.0
Kolor: Biały

GNIAZDO

Trwałość: > 750 cykli
Materiał styków: Stop miedzi
Powłoka styków: $1.27 \mu\text{m}$ złota na $2.50 \mu\text{m}$ niklu
Siła docisku styków: $> 100 \text{ g}$
Siła rozłączania: $> 6,8 \text{ kg}$
Materiał obudowy: Termoplastyczne tworzywo UL94VO

ZŁĄCZE IDC

Trwałość: > 200 cykli
Materiał styków: Stop miedzi
Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa
Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (druć/linka)