

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-agm-victron-energy-12v-220ah-p-30237.html>

## Akumulator AGM Victron Energy 12V 220Ah

Cena brutto	<b>2 898,45 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 356,46 zł</b>
------------	--------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>33519</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>BAT412201085</b>
----------------	---------------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### Akumulator AGM Deep Cycle (M8) 12V/220Ah

Seria AGM ma bardzo niską rezystancję wewnętrzną, co czyni je szczególnie odpowiednimi do zastosowań związanych z wyładowaniami wysokoprądowymi, takich jak inwertery, pędniki i wciągarki.

VRLA AGM: żywotność projektowa 7-10 lat

#### Technologia VRLA

VRLA to skrót od Valve Regulated Lead Acid, co oznacza, że akumulatory są uszczelnione. Gaz ucieka przez zawory bezpieczeństwa tylko w przypadku przeładowania lub uszkodzenia ogniwa.

Akumulatory VRLA nie wymagają konserwacji przez cały okres eksploatacji.

#### Uszczelnione akumulatory AGM (VRLA)

AGM oznacza Absorbent Glass Mat. W tych akumulatorach elektrolit jest wchłaniany przez maty z włókna szklanego między płytami na zasadzie działania kapilarnego. Jak wyjaśniono w naszej książce „Energy Unlimited”, akumulatory AGM są bardziej odpowiednie do krótkotrwałego dostarczania dużych prądów niż akumulatory żelowe.

#### Niskie samorozładowanie

Dzięki zastosowaniu ołowianych siatek wapiennych i materiałów o wysokiej czystości, akumulatory Victron VRLA mogą być przechowywane przez długi czas bez ładowania. Współczynnik samorozładowania jest mniejszy niż 2% miesięcznie w temperaturze 20° C. Samorozładowanie podwaja się przy każdym wzroście temperatury o 10° C.

Dlatego akumulatory Victron VRLA mogą być przechowywane do roku bez ładowania, jeśli są przechowywane w chłodnych warunkach.

#### Wyjątkowy powrót z głębokiego rozładowania

Akumulatory Victron VRLA charakteryzują się wyjątkową regeneracją po rozładowaniu, nawet po głębokim lub długotrwałym rozładowaniu.

Niemniej jednak wielokrotne głębokie i długotrwałe rozładowanie ma bardzo negatywny wpływ na żywotność wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych, akumulatory Victron nie są wyjątkiem.

#### Charakterystyka rozładowania akumulatora

Znamionowa pojemność akumulatorów Victron AGM i Gel Deep Cycle odnosi się do 20 godzin rozładowania, innymi słowy: prąd rozładowania 0,05 C. Pojemność znamionowa akumulatorów Victron Tubular Plate Long Life odnosi się do 10 godzin

rozładowania. Efektywna pojemność maleje wraz ze wzrostem prądu rozładowania. Należy pamiętać, że redukcja wydajności będzie jeszcze szybsza w przypadku stałego obciążenia mocy, takiego jak inwerter.

## Specyfikacja techniczna

Specyfikacja ogólna	
Napięcie (V)	12
Ah	220
CCA	650
Typ terminala	M8
Układ terminala	LH+
Wymiary (wliczając terminale)	dł. 522 x szer. 238 x wys. 240mm
Waga (kg)	65
Gwarancja	2 lata
Technologia akumulatora	AGM
Zastosowanie baterii	677boki cykl