

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-12v-200ah-p-16934.html>

Akumulator żelowy bezobsługowy 12V 200Ah

Cena brutto	4 104,71 zł
Cena netto	3 337,16 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18546

Opis produktu

Bezobsługowe akumulatory żelowe MW Power serii MWLG wykonane są w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci żelu z separatorom PVC-SiO₂ z wewnętrzną rekombinacją gazów). Przeznaczone są głównie do pracy cyklicznej oraz tam gdzie występują głębokie rozładowania np. instalacje PV, pojazdy elektryczne, maszyny czyszczące, wózki golfowe i inwalidzkie, zasilanie łodzi elektrycznych i campingów. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Dla głębokiego rozładowania do 50% do 1000 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 12-15 lat dla 20-25 °C.

Akumulatory bezobsługowe Global Leader Power wykonane są w technologii VRLA (GEL) i przeznaczone do stosowania w aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Wysoka liczba cykli pracy: 800 dla rozładowania do 50%. Projektowana żywotność 10 lat dla 20°C

Parametry:

nr.kat. - GLPG 200-12
Pojemność - 200 Ah (C20)
Napięcie - 12 V
Długość - 523 mm
Szerokość - 240 mm
Wysokość - 220/225 mm
Waga - 59kg
Rodzaj złącz - gwint wew. M8
Położenie biegunów (polaryzacja) - L+

Zastosowanie:

- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- siłownie telekomunikacyjne
- przenośne źródła zasilania
- urządzenia mobilne i przenośne
- wózki golfowe

Akumulatory serii GLP 12 V występują w następującym typoszeregu pojemności: 33 Ah, 40 Ah, 55 Ah, 80 Ah, 100 Ah, 120 Ah, 150 Ah i 200 Ah.

Pojemność znamionowa	200Ah
Napięcie	12 V
Złącze	gwint M8
Waga	58.5 kg
Wymiary [dł. × szer. × wys.]	523 × 240 × 220mm

