

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-12v-33ah-p-5181.html>



## Akumulator żelowy bezobsługowy 12V 33Ah

Cena brutto	<b>490,77 zł</b>
Cena netto	<b>399,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>05417</b>

### Opis produktu

Akumulatory **MW Power** serii **MWL** są głównie dedykowane do stosowania w systemach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Akumulatory mogą być też stosowane w aplikacjach, w których akumulatory pracują cyklicznie. Dla głębokości rozładowania do 50% posiadają około 400 cykli pracy.

- Do najważniejszych cech tego zasilacza należy:
- Szeroki zakres temperatury pracy  $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
- Projektowana żywotność wynosi 10-12 lat dla 20-25 oC
- Normy PN-EN 60896-21:200, PN-EN 60896-22:2007, PN-EN 61056-1:2008, PN-EN 61056-2:2003(U), PN-E-83016:1999
- Główne zastosowanie to zasilanie rezerwowe do różnego typu urządzeń
- Duża pojemność 33Ah
- 2 lata gwarancji

Model	MWL 33-12
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	33 Ah
Wymiary - Dł x Sz x Wys mm	196x131x155
Waga	10,5 kg
Pojemność dla 25oC i napięcia odciążenia 10,5V 20h / 10h / 5h	33 Ah / 30,6 Ah / 26,5 Ah
Rezystancja wewn.	9,2 mΩ
Temperatury pracy:	$-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Max. prąd ładowania	13,2 A
Max. prąd rozładowania	330 A (5 sek.)
Ładowanie	Buforowe 13,50-13,80V Cykliczne 14,40-15,00V