

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-glp-12v-200ah-p-22976.html>



Akumulator żelowy bezobsługowy GLP 12V 200Ah

Cena brutto	1 722,04 zł
Cena netto	1 400,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25310
Producent	Brak

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA:

Akumulatory bezobsługowe GLOBAL LEADER POWER wykonane są w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania w mniej wymagających systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to zasilanie rezerwowe CO, systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 400 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 8-10lat dla 20-25°C

DANE TECHNICZNE:

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,0V:

- 20h - 200,0Ah
- 5h - 170,0Ah
- 1h - 130,0Ah

Rezystancja wewnętrzna akumulatorów naładowanych: 4,0 mΩ

Pojemność:

- dla 20°C 100%
- dla 0°C 85%
- dla -15°C 65%

Samorozładowanie:

- 3 m-ce 91%
- 6 m-cy 82%
- 12 m-cy 64%

Terminal: Śruba M8

Max. prąd ładowania: 58A

Max. prąd rozładowania: 1000A (5 sek.)

Ładowanie:

- Buforowe 13,50-13,80V
- Cykliczne 14,40-15,00V

Temperatury pracy:

- Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
- Ładowanie: -10°C ÷ 50°C
- Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C