

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-glp-12v-33ah-p-20809.html>

## Akumulator żelowy bezobsługowy GLP 12V 33Ah

Cena brutto	<b>360,81 zł</b>
Cena netto	<b>293,34 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22867</b>

### Opis produktu

#### CHARAKTERYSTYKA:

Akumulatory bezobsługowe GLOBAL LEADER POWER wykonane są w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania w mniej wymagających systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to zasilanie rezerwowe CO, systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 400 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 8-10lat dla 20-25°C

#### DANE TECHNICZNE:

Pojemność dla 25°C i napięcia odciążenia 10,0V:

- 20h - 33,0Ah
- 5h - 28,0Ah
- 1h - 21,4Ah

Rezystancja wewnętrzna akumulatorów naładowanych: 11,0 mΩ

Pojemność:

- dla 20°C 100%
- dla 0°C 85%
- dla -15°C 65%

Samorozładowanie:

- 3 m-ce 91%
- 6 m-cy 82%
- 12 m-cy 64%

Terminal: Śruba M6

Max. prąd ładowania: 10,2A

Max. prąd rozładowania: 32A (5 sek.)

Ładowanie:

- Buforowe 13,50-13,80V
- Cykliczne 14,40-15,00V

Temperatury pracy:

- Rozładowanie:  $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
- Ładowanie:  $-10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
- Przechowywanie:  $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$