Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-glp-12v-65ah-p-21149.html



Akumulator żelowy bezobsługowy GLP 12V 65Ah

Cena brutto	**806,28 zł**
Cena netto	**655,51 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23252**

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA:

Akumulatory bezobsługowe GLOBAL LEADER POWER wykonane są w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania w mniej wymagających systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to zasilanie rezerwowe CO, systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 400 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 8-10lat dla 20-25°C
DANE TECHNICZNE:

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,0V:

- 20h - 65,0Ah
- 5h - 55,0Ah
- 1h - 42,0Ah

Rezystancja wewnętrzna akumulatorów naładowanych: 8,0 mΩ

Pojemność:

- dla 20°C 100%
- dla 0°C 85%
- dla-15°C 65%

Samorozładowanie:

-

- 3 m-ce 91%
- 6 m-cy 82%
- 12 m-cy 64%

Terminal: Śruba M6

Max. prąd ładowania: 19,5A
Max. prąd rozładowania: 500A (5 sek.)

Ładowanie:

- Buforowe 13,50-13,80V
- Cykliczne 14,40-15,00V

Temperatury pracy:

- Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
- Ładowanie: -10°C ÷ 50°C
- Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C