Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-glpg-12v-33ah-p-20820.html



Akumulator żelowy bezobsługowy GLPG 12V 33Ah

Cena brutto	**508,62 zł**
Cena netto	**413,51 zł**
Numer katalogowy	**22880**

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA:

• Wykonane w technologii VRLA (GEL)
• Dedykowane dla pracy zarówno buforowej jak i cyklicznej
• Wysoka liczba cykli pracy (800 cykli pracy dla 50% rozładowania)
• Projektowana żywotność 10 lat (dla 20°C)
• Przeznaczone do pracy we wszelkiego rodzaju pojazdach i urządzeniach napędzanych silnikiem elektrycznym
• Zgodność z normami: EN 60896-21; EN60896-22; EN 61056-1; EN
61056-2, PN-E 83016:1999

ZASTOSOWANIE:
• Zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej
• Źródło energii w urządzeniach przenośnych
• Zasilacze UPS

DANE TECHNICZNE:

Wymiary; Obudowa ABS (UL94-HB), opcjonalnie UL94-V0
Długość: 196mm
Szerokość: 135mm
Wysokość: 161mm
Wysokość całkowita: 167mm

Terminal Gwint wewnętrzny: M6

Masa własna: 11kg

Napięcie nominalne: 12V

Pojemność nominalna (25°C, UKON=10.5V)
20h: CNOM=33,6Ah
5h: 27,15Ah
1h: 18,4Ah

Rezystancja wewnętrzna
Akumulator naładowany: 7.4mΩ

Pojemność w zależności od temperatury otoczenia
+20°C: 100% CNOM
0°C: 85% CNOM
-15°C: 65% CNOM

Samorozładowanie
3 miesiące: 91% CNOM
6 miesięcy: 82% CNOM
12 miesięcy: 64% CNOM

Ładowanie – praca buforowa
Napięcie ładowania: 13.6 ÷ 13.8VDC
Kompensacja temperaturowa: -20mV/°C

Ładowanie – praca cykliczna
Napięcie ładowania: 14.4 ÷ 14.6VDC
Kompensacja temperaturowa: -30mV/°C

Prąd ładowania (max.): 9A
Prąd rozładowania (max.): 300A (przez 5sek.)

Temperatury pracy
Rozładowanie: -20°C ÷ +50°C
Ładowanie: -10°C ÷ +50°C
Składowanie: -20°C ÷ +50°C