Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-glpg-12v-55ah-p-24095.html



Akumulator żelowy bezobsługowy GLPG 12V 55Ah

Cena brutto	**790,29 zł**
Cena netto	**642,51 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26654**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Bezobsługowe akumulatory żelowe Global Leader Power serii GLPG wykonane są w technologii VRLA-GEL (elektrolit w postaci żelu z separatorem PVC-SiO2 z wewnętrzną rekombinacją gazów). Przeznaczone są głównie do pracy cyklicznej oraz tam gdzie występują głębokie rozładowania np. instalacje PV, pojazdy elektryczne, maszyny czyszczące, wózki golfowe i inwalidzkie, zasilanie łodzi elektrycznych i campingów. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Dla głębokiego rozładowania do 50% do 1000 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 12-15 lat dla 20-25 °C.

■Cechy: • Wykonane w technologii VRLA (GEL) • Dedykowane dla pracy zarówno buforowej jak i cyklicznej • Wysoka liczba cykli pracy (800 cykli pracy dla 50% rozładowania) • Projektowana żywotność 10 lat (dla 20°C) • Przeznaczone do pracy we wszelkiego rodzaju pojazdach i urządzeniach napędzanych silnikiem elektrycznym • Zgodność z normami: EN 60896-21; EN60896-22; EN 61056-1; EN 61056-2, PN-E 83016:1999 ■Zastosowanie: • Zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej • Źródło energii w urządzeniach przenośnych • Zasilacze UPS

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Napięcie nominalne 12V Pojemność nominalna (25°C, UKON=10.5V) 20h CNOM = 53Ah 5h 47.75Ah 1h 31.96Ah Rezystancja wewnętrzna Akumulator naładowany 5.9mΩ Pojemność w zależności od temperatury otoczenia +20°C 100% CNOM 0°C 85% CNOM -15°C 65% CNOM CHARAKTETYSTYKA ROZŁADOWANIA Samorozładowanie 3 miesiące 91% CNOM 6 miesięcy 82% CNOM 12 miesięcy 64% CNOM Ładowanie – praca buforowa Napięcie ładowania 13.5 ÷ 13.8VDC Kompensacja temperaturowa -20mV/°C Ładowanie – praca cykliczna Napięcie ładowania 14.4 ÷ 15VDC Kompensacja temperaturowa -30mV/°C Prąd ładowania (max.) 15A Prąd rozładowania (max.) 550A (przez 5sek.)