

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-ips-12v-12ah-p-18538.html>

Akumulator żelowy bezobsługowy IPS 12V 12Ah



Cena brutto	191,65 zł
Cena netto	155,81 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20333

Opis produktu

Charakterystyka Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa, a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca autonomiczna - cykliczna.

MODEL	IPS 12-12Ah
WEJŚCIE	
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (C20)	12Ah
Żywotność	6-9 lat (dla pracy w temperaturze 20-25oC)
PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	3.92kg
Długość	151mm
Szerokość	65mm
Wysokość	94mm
Wysokość całkowita	102mm
Konektor	Fast-on T2 (6.3mm)
CHARAKTERYSTYKA	
Pojemność dla 25oC i napięcia odciążenia 10,5V	20h - 12,0Ah 10h - 11,5Ah 5h - 10,2Ah
Rezystancja wewnętrzna	20 mΩ
Pojemność	100% (dla 20oC) 80% (dla 0oC) 65% (dla -15oC)
Samorozładowanie	91% (3 m-ce) 82% (6 m-cy) 64% (12 m-cy)
Nap. ładowania do pracy buforowej	13.5 - 13.8 V
Nap. ładowania do pracy cyklicznej	14.4 - 14.8 V
Żywotność	do 500 cykli (rozładowanie max. 50%)
Max. prąd ładowania	4A (max. 5 sek)
Max. prąd rozładowania	135A (max. 5 sek)
Pakowanie	4 w kartonie / 240 sztuk na palecie
Standardy	PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999

