Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-ips-12v-12ah-p-18538.html



Akumulator żelowy bezobsługowy IPS 12V 12Ah

Cena brutto	**191,65 zł**
Cena netto	**155,81 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20333**

Opis produktu

Charakterystyka Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa,a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca autonomiczna – cykliczna.

MODEL	IPS 12-12Ah
WEJŚCIE	
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (C20)	12Ah
Żywotność	6-9 lat (dla pracy w temperaturze 20-25oC)
PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	3.92kg
Długość	151mm
Szerokość	65mm
Wysokość	94mm
Wysokość całkowita	102mm
Konektor	Fast-on T2 (6.3mm)
CHARAKTERYSTYKA	
Pojemność dla 25oC i napięcia odcięcia 10,5V	20h – 12,0Ah 10h – 11,5Ah 5h – 10,2Ah
Rezystancja wewnętrzna	20 mΩ
Pojemność	100% (dla 20oC) 80% (dla 0oC) 65% (dla -15oC)
Samorozładowanie	91% (3 m-ce) 82% (6 m-cy) 64% (12 m-cy)
Nap. ładowania do pracy buforowej	13.5 – 13.8 V
Nap. ładowania do pracy cyklicznej	14.4 – 14.8 V
Żywotność	do 500 cykli (rozładowanie max. 50%)
Max. prąd ładowania	4A (max. 5 sek)
Max. prąd rozładowania	135A (max. 5 sek)
Pakowanie	4 w kartonie / 240 sztuk na palecie
Standardy	PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999