Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-ips-12v-5ah-p-19656.html



Akumulator żelowy bezobsługowy IPS 12V 5Ah

Cena brutto	**73,39 zł**
Cena netto	**59,67 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21581**

Opis produktu

Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa,
a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa
jest również praca autonomiczna – cykliczna.

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne 12V
- Pojemność nominalna (C20) 5,0Ah
- Projektowana żywotność wg e 6-9lat (dla pracy w 20-25 C)

PARAMETRY MECHANICZNE

- Waga 1,9kg
- Długość 90mm
- Szerokość 70mm
- Wysokość 101mm
- Wysokość całkowita 107mm
- KonektorFast-on T2 (6,3mm)

CHARAKTERYSTYKA

- Pojemność dla 25oC i napięcia odcięcia 10,5V 20h –5,0Ah 10h –4,75Ah 5h –4,25Ah
- Rezystancja wewnętrzna 20mΩ
- Pojemność 100% (dla 20oC)80% (dla 0oC)65% (dla -15oC)
- Samorozładowanie 91% (3 m-ce)82% (6 m-cy)64% (12 m-cy)
- Nap.ładowania do pracy buforowej 13,5 –13,8V
- Nap.ładowania do pracy cyklicznej 14,4-15,00V
- Praca cykliczna Do 500 cykli (max rozładowania 50%Max. prąd ładowania1,5AMax. prąd rozładowania80A (max. 5 sek)

MODEL	IPS 5-12
WEJŚCIE	
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (C20)	5Ah
Żywotność	6-9 lat (dla pracy w temperaturze 20-25oC)
PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	1.9kg
Długość	90mm
Szerokość	70mm
Wysokość	101mm
Wysokość całkowita	107mm
Konektor	Fast-on T2 (6.3mm)
CHARAKTERYSTYKA	
Pojemność dla 25oC i napięcia odcięcia 10,5V	20h – 5,0Ah 10h – 4,75Ah 5h – 4,25Ah
Rezystancja wewnętrzna	20 mΩ
Pojemność	100% (dla 20oC) 80% (dla 0oC) 65% (dla -15oC)
Samorozładowanie	91% (3 m-ce) 82% (6 m-cy) 64% (12 m-cy)
Nap. ładowania do pracy buforowej	13.5 – 13.8 V
Nap. ładowania do pracy cyklicznej	14.4 – 14.8 V
Żywotność	do 500 cykli (rozładowanie max. 50%)
Max. prąd ładowania	1.5A (max. 5 sek)
Max. prąd rozładowania	80A (max. 5 sek)
Pakowanie	10 w kartonie / 6000 sztuk na palecie
Standardy	PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U)PN-E-83016:1999