Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-ips-12v-7-2ah-p-24842.html



# Akumulator żelowy bezobsługowy IPS 12V 7,2Ah

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **91,23 zł** |
| Cena netto | **74,17 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **27508** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

IPS 7.2-12L

Projektowana żywotność 6-9lat wg. Eurobat

Charakterystyka Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa,a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca autonomiczna – cykliczna.

| | |
|---|---|
| MODEL | IPS 7.2-12Ah |
| WEJŚCIE | |
| Napięcie nominalne | 12V |
| Pojemność nominalna (C20) | 7.2Ah |
| Żywotność | 6-9 lat (dla pracy w temperaturze 20-25oC) |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Waga | 2.20kg |
| Długość | 151mm |
| Szerokość | 65mm |
| Wysokość | 94mm |
| | |

| | |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 102mm |
| Konektor | Fast-on T2 (6.3mm) |
| CHARAKTERYSTYKA | |
| Czas podtrzymania dla określonej mocy | 290W – 10min<br>216W – 15min<br>120W – 30min |
| Rezystancja wewnętrzna | 16 mΩ |
| Pojemność | 100% (dla 20oC)<br>80% (dla 0oC)<br>65% (dla -15oC) |
| Samorozładowanie | 91% (3 m-ce)<br>82% (6 m-cy)<br>64% (12 m-cy) |
| Nap. ładowania do pracy buforowej | 13.5 – 13.8 V |
| Nap. ładowania do pracy cyklicznej | 14.4 – 14.8 V |
| Żywotność | do 500 cykli (rozładowanie max. 50%) |
| Max. prąd ładowania | 2.7A (max. 5 sek) |
| Max. prąd rozładowania | 135A (max. 5 sek) |
| Pakowanie | 5 w kartonie / 420 sztuk na palecie |
| Standardy | PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007<br>PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U)<br>PN-E-83016:1999 |