

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-ips-12v-7-2ah-p-24842.html>



Akumulator żelowy bezobsługowy IPS 12V 7,2Ah

Cena brutto	91,23 zł
Cena netto	74,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27508
Producent	Brak

Opis produktu

IPS 7.2-12L

Projektowana żywotność 6-9lat wg. Eurobat

Charakterystyka Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa, a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca autonomiczna - cykliczna.

MODEL	IPS 7.2-12Ah
WEJŚCIE	
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (C20)	7.2Ah
Żywotność	6-9 lat (dla pracy w temperaturze 20-25oC)
PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	2.20kg
Długość	151mm
Szerokość	65mm
Wysokość	94mm

Wysokość całkowita	102mm
Konektor	Fast-on T2 (6.3mm)
CHARAKTERYSTYKA	
Czas podtrzymania dla określonej mocy	290W - 10min 216W - 15min 120W - 30min
Rezystancja wewnętrzna	16 mΩ
Pojemność	100% (dla 20oC) 80% (dla 0oC) 65% (dla -15oC)
Samorozładowanie	91% (3 m-ce) 82% (6 m-cy) 64% (12 m-cy)
Nap. ładowania do pracy buforowej	13.5 - 13.8 V
Nap. ładowania do pracy cyklicznej	14.4 - 14.8 V
Żywotność	do 500 cykli (rozładowanie max. 50%)
Max. prąd ładowania	2.7A (max. 5 sek)
Max. prąd rozładowania	135A (max. 5 sek)
Pakowanie	5 w kartonie / 420 sztuk na palecie
Standardy	PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999