Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-ips-12v-9ah-p-24060.html



Akumulator żelowy bezobsługowy IPS 12V 9Ah

Cena brutto	**119,54 zł**
Cena netto	**97,19 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26610**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Charakterystyka

Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa, a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca autonomiczna - cykliczna. Typ stałomocowy.

Parametry techniczne	
WEJŚCIE	
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (10HR)	9.0Ah
Przybliżona rezystancja wewnętrzna	9.0mΩ (Pełny prąd po 20h Ładun)
PARAMETRY MECHANICZNE	
Długość	151mm

Długość	4 m (4 m)
Szerokość	400 mm
Wysokość	60 mm
Wysokość nadbudowy	100 mm
Konstrukcja	Perforowana (PE, 50 mm)
CHARAKTERYSTYKA	
Klasa palności kanału, dla zdefiniowanej mocy q	2000 W – Klasa E 3 000 W – Klasa E 4 000 W – Klasa E
Maksymalna wytrzymałość mocy	3 000 W
Wytrzymałość	1 000 N, 2 000 N, 3 000 N 2000 N, 3 000 N, 4 000 N 4 000 N, 3 000 N, 2 000 N
Kolor kanału	90 x 60 mm 90 x 60 mm, Biały 90 x 60 mm, Biały
Rodz. kanału (z pokrywą, bez pokrywy, brak)	100 x 60 – Biały
Rodz. kanału (z pokrywą, z przegrodą)	100 x 60 x 400 mm, Biały, PE, 50 mm
Liczba przedziałów	2
Rodz. przegrody kanału	100 x 60 x 400 mm, Biały, PE, 50 mm, 1 szt.
Rodz. przegrody kanału	100 x 60 x 400 mm, Biały, PE, 50 mm, 1 szt.
INNE	
Wymagania	Nie dotyczy

Technologia	Izolacja
Żyły (ilość, kolorowanie, przekrój)	Ułożenie — linka

NORMY

PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007

PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U)

PN-E-83016:1999