Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mb-12v-26ah-p-20251.html



Akumulator żelowy bezobsługowy MB 12V 26Ah

Cena brutto	**363,88 zł**
Cena netto	**295,84 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22263**

Opis produktu

Bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe megaBAT serii MB to mocne i bezpieczne urządzenia wykonane w oparciu o nowoczesną technologię AGM (Absorbent Glass Mat - w której elektrolit unieruchomiony jest w absorpcyjnej macie szklanej), które doskonale sprawdzą się zarówno jako zasilanie awaryjne jak i podstawowe. Akumulator bezobsługowy zainstalowany w odpowiedni sposób z powodzeniem będzie pracował przez kilka lat, bez konieczności wymiany (praca buforowa).

Akumulator z serii MB znakomicie sprawdza się w systemach alarmowych, monitoringu systemach przeciwpożarowych, zasilaczach buforowych oraz specjalistycznej aparaturze elektronicznej. Jednak głównie przeznaczony jest do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki), instalacjach solarnych oraz z przetwornicami napięcia. Świetnie sprawdzi się także w układach ładowania buforowego, jednak może być także stosowane w aplikacjach, w których akumulatory pracują cyklicznie. Dla głębokości rozładowania do 50% posiada około 650 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 8-10 lat dla pracy buforowej przy 20-25 stopniach Celcjusza.

Dzięki wspomnianej już technologii AGM akumulator jest bezpieczny i szczelny, nawet w przypadku uszkodzenia. AGM to również doskonały wybór dla urządzeń wymagających dużego zapotrzebowania mocy. Dodatkowym atutem jest długi czas samorozładowania (zalewanie 64% w ciągu roku) oraz możliwość pracy w niskiej temperaturze, co sprawia, że akumulatory AGM w ostatnich latach wypierają z rynku standardowe akumulatory żelowe. AGM oferuje również odporność na wibrację, 5x szybsze ładowanie niż w przypadku akumulatorów kwasowych, odporność na niskie temperatury, dużą moc oraz niski opór wewnętrzny.

Najważniejsze cechy:

Wykonane w technologii VRLA (AGM) - bezobsługowe

Akumulator typu suchego - nie wymaga uzupełniania elektrolitu

Ustandaryzowany gabaryt

Dedykowany dla pracy buforowej

Możliwość pracy w pomieszczeniach z ludźmi

Żywotność 3-5 lat

Gwarancja 24 miesiące (w przypadku pracy buforowej)

Zastosowanie (praca buforowa - gdy istnieje ryzyko braku zasilania):

zasilacze UPS (zasilanie awaryjne komputerów)

systemy radiofoniczne (Centrale Telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne),

systemy alarmowe

oświetlenia awaryjne

alarmowe zasilanie automatyki bramowej i przemysłowej

sygnalizacja pożaru, zalania, itp.

telewizja przemysłowa CCTV (kamer i rejestratorów)

systemy alarmowe oraz przeciwpożarowe

awaryjne zasilanie automatyki.

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator podłączony jest przez cały czas do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po rozładowaniu jest podłączany od odbiorników, natomiast po rozładowaniu - ponownie ładowany.

Szczególnie w przypadku pracy cyklicznej należy doładowywać akumulator po każdym użyciu, nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia (10,5V dla akumulatora 12V i 4,5V dla akumulatora 6V) oraz pozostawiać lub przechowywać go w stanie rozładowanym.