Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mw-12v-0-8ah-p-19706.html



Akumulator żelowy bezobsługowy MW 12V 0,8Ah

Cena brutto	**65,30 zł**
Cena netto	**53,09 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21638**
Kod EAN	**5901885207193**

Opis produktu

Akumulatory MW Power serii MW są dedykowane do pracy buforowej. Mogą również pracować cyklicznie a liczba możliwych do przepracowania cykli wynosi ok 500 dla rozładowania w wysokości 50%.

Seria MW to również bardzo dobra relacja ceny do jakości przez co stanowią one alternatywę dla droższych rozwiązań.

Akumulatory MW Power serii MW są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w który akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 st. C.

MW Power - Seria MW charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 6-7 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:
- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

Zastosowanie:
- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

Specyfikacja:

Pojemność: 0,8Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 96 x 25 x 62

Waga [kg]: 0,40

Rezystancja wewnętrzna: 125 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20oC ~ 50oC

- Ładowania: -20oC ~ 50oC

- Przechowywania: -20oC ~ 50oC

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13.5 do 13.8V – buforowo

- 14.4 do 15 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 0,24A

Maksymalny prąd rozładowania: 7 A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Zastępuje akumulatory:

MW0.8-12
HP0.7-12P
NP0.8-12
PS-1208
PS-1208WL
PS1208
PS1208WL
PS0.8-12
SB0.8-12