Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mwp-12v-65ah-h-p-27625.html



Akumulator żelowy bezobsługowy MWP 12V 65Ah H

Cena brutto	**1 008,60 zł**
Cena netto	**820,00 zł**
Numer katalogowy	**30683**
Kod producenta	**MWP 65-12H**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Akumulatory MW Power serii MWP są wykonane w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie.

Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej.

Dla rozładowań 50% do 600 cykli pracy. Projektowana żywotność wynosi 12 lat dla 20-25°C.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:
- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

Zastosowanie:
- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

Praca buforowa (Gwarancja 24 miesiące) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Praca cykliczna (Gwarancja 12 miesięcy) - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po naładowaniu jest podłączany od odbiorników, po rozładowaniu - ponownie ładowany.

Charakterystyka		Wymiary	
Technologia wykonania	VRLA-AGM	d?ugo??	260 mm
Napi?cie nominalne	12V	szeroko??	170 mm
Pojemno?? nominalna	65 Ah	wysoko??	202 mm
Waga	~ 21,5 kg	wys. ca?kowita	207 mm

Rezystancja wewn?trzna	< 25 m?		
Samoroz?adowanie	spadek 3% pojemno?ci po miesi?cu przy 25oC	Rodzaj konektora	M6
Materia? obudowy	ABS (UL94HB)		