

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mws-12v-18ah-p-20016.html>



Akumulator żelowy bezobsługowy MWS 12V 18Ah

Cena brutto	260,76 zł
Cena netto	212,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21982

Opis produktu

- akumulator VLRA - bezobsługowy, nie wymaga czynności konserwacyjnych takich jak dolewanie wody, kontrola elektrolitu,
- może pracować w dowolnej pozycji,
- długotrwała żywotność,
- mały rozmiar,
- wolny proces samorozładowania.

Akumulator MWS 18-12 to bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy (VRLA). Jest to szczelny akumulator, w którym gazy wydzielane podczas ładowania ulegają procesowi rekombinacji tworząc wodę, co eliminuje konieczność jej uzupełniania. Został wykonany w technologii AGM-(Absorbed Glass Mat), gdzie elektrolit jest umieszczony w separatorach z włókna szklanego. Brak płynnego elektrolitu pozwala umieścić akumulator niemal w każdej pozycji.

Akumulator jest dedykowany do stosowania w zasilaczach buforowych. Może być również wykorzystywany jako źródło zasilania urządzeń przenośnych, ładowanych cyklicznie.

Dane techniczne

Nazwa	MWS 18-1
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność znamionowa	18 Ah
Rezystancja wewnętrzna naładowanego akumulatora	17 mΩ
Napięcie ładowania	Przy pracy buforowej 13.5-13.8 V Przy pracy cyklicznej 14.4-15 V
Pojemność	dla 20°C = 100 % dla 0°C = 85 % dla -15°C = 65 %

Złącze	Śruba z góry M5 (T13) Śruba i nakrętka M5 (T3) - wersja F
Max. prąd ładowania	5 A
Max. prąd rozładowania (5sek.)	160 A
Temperatura pracy	-20...50°C
Wymiary	181x77x167
Masa	5.25 kg