Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mws-6v-12ah-p-20030.html



Akumulator żelowy bezobsługowy MWS 6V 12Ah

Cena brutto	**89,49 zł**
Cena netto	**72,76 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22000**

Opis produktu

Akumulatory MW Power serii MWS są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego, jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie.
Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej.
Dla rozładowań 50% do 500 cykli.

Technologia wykonania:
AGM - kwasowe akumulatory bezobsługowe, z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej.

- Projektowana żywotność: 3-5 lat przy pracy w temperaturze 20°C ÷ 25°C

Opis techniczny:

- Napięcie nominalne: 6V
- Pojemność nominalna: 12Ah
- Typ akumulatora: bezobsługowy
- Obudowa: UL94HB ABS
- Złącza: Fast-on 187 – 4.75mm
- Wymiary (wys x szer x dł): 94x50x151mm; wysokość całkowita: 99mm
- Waga: 1,55kg

Charakterystyka:

- Rwew: Bateria naładowana: 14mΩ
- Pojemność funkcji temperatury:
    - 20oC: 100%
    - 0oC: 85%
    - -15oC: 65%
- Samorozładowanie:
    - 3 m-ce: 91%
    - 6 m-cy: 82%

- 12 m-cy: 64%

- Ładowanie napięciem stałym:
  - Buforowe, 25oC: 6,75-6,9V
  - Cykliczne, 25oC: 7,2-7,5V
- Maksymalny prąd ładowania: 4.0A
- Maksymalny prąd rozładowania: 135A
- Temperatury pracy:
  - Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
  - Ładowanie: -20°C ÷ 50°C
  - Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C

Zgodność z normami:

- PN-EN 60896-21:2007
- PN-EN 60896-22:2007
- PN-EN 61056-1:2008
- PN-EN 61056-2:2003(U)
- PN-E-83016:1999

Charakterystyka		Wymiary	
Technologia wykonania	VRLA-AGM	długość	151 mm
Napięcie nominalne	6V	szerokość	50 mm
Pojemność nominalna	12 Ah	wysokość	94 mm
Waga	~ 1,55 kg	wys. całkowita	100 mm
Rezystancja wewnętrzna	~ 25 mΩ		
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC	Rodzaj konektora	faston 4,8 mm