Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-mws-6v-3-4ah-p-19717.html



Akumulator żelowy bezobsługowy MWS 6V 3,4Ah

Cena brutto	**24,54 zł**
Cena netto	**19,95 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21650**
Kod EAN	**5902135117262**

Opis produktu

Akumulatory MW Power serii MW-s są dedykowane głównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Dzięki bardzo dobrej relacji jakości do ceny akumulatory MW-s zdobyły uznanie wielu klientów. Akumulatory tego typu można również wykorzystywać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych. Projektowana żywotność wynosi 3-5 lat dla 20-25°C

Zgodność z normami:
PN-EN 60896-21:2007;
PN-EN 60896-22:2007;
PN-EN 61056-1:2008;
PN-EN 61056-2:2003 (U);
PN-E-83016:1999;

SPECYFIKACJA

- Napięcie nominalne: 6 V
- Pojemność C20: 12A h
- Wymiary: Długość -134mm Szerokość - 34mm Wysokość - 59 mm Wysokość całkowita – 65 mm
- Waga: 0,65 kg

CHARAKTERYSTYKA

- Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V: 20h –3,4Ah, 10h-3,1Ah, 5h-2,9Ah
- Rezystancja wewn.: akum. naład. - 24 Ω
- Pojemność: dla 20°C - 100% dla 0°C - 85% dla -15°C - 65%
- Samorozładowania: 3 m-ce 91%, 6 m-cy 82%, 12 m-cy 64%
- Terminal: Fast-on 187 (T1)
- Ładowanie: Buforowe – 6,75-6,90V Cykliczne – 7,20-7,50 V
- Max. prąd ładowania: 1,0A
- Max. prąd rozładowania 33 A (5 sek.)
- Temperatury pracy: Rozładowanie - -20°C ÷ 50°C Ładowanie - -20°C ÷ 50°C Przechowywanie - -20°C ÷ 50°C

Zastosowanie:
- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

Charakterystyka		Wymiary	
Technologia wykonania	VRLA-AGM	długość	134 mm
Napięcie nominalne	6V	szerokość	34 mm
Pojemność nominalna	3,4 Ah	wysokość	60 mm
Waga	~ 0,63 kg	wys. całkowita	63 mm
Rezystancja wewnętrzna	~ 25 mΩ		
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC	Rodzaj konektora	faston 4,8 mm
Materiał obudowy	ABS (UL94HB)		