Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-nexon-12v-7-2ah-p-27047.html



Akumulator żelowy bezobsługowy Nexon 12V 7,2Ah

Cena brutto	**84,05 zł**
Cena netto	**68,33 zł**
Numer katalogowy	**30047**
Kod producenta	**TN-12-7.2-GA**
Kod EAN	**5904496564556**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Żelowy akumulator VRLA NEXON TN-12-7,2-GA to szczelny i bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy, który umożliwia pracę w dowolnym położeniu. Technologia GEL polega na zastosowaniu dodatku w postaci kwasu krzemowego, który sprawia, że elektrolit jest związany i stanowi żelową masę. Dzięki swoim korzyściom, takim jak szczelność, bezobsługowość, niska oporność wewnętrzna i długi okres składowania, akumulatory VRLA zostały wybrane jako podstawowe rozwiązanie w systemach zasilania awaryjnego. Akumulator Nexon TN-12-7,2-GA nadaje się do pracy zarówno buforowej jak i cyklicznej.

Zastosowanie:

➤ Zasilanie UPS (zasilanie awaryjne)

➤ Zasilanie sprzętu medycznego

➤ Zasilanie oświetlenia awaryjnego

➤ Zasilanie systemów baterii solarnych (fotowoltaika)

➤ Zasilanie w przyczepach kempingowych, kamperów

➤ Zasilanie pojazdów i urządzeń mobilnych

➤ Zasilanie kas i drukarek fiskalnych

➤ Zasilanie automatyki i systemów alarmowych

➤ Zasilanie systemów tele-radiokomunikacyjne

Akumulator jest odpowiedni zarówno do pracy buforowej, jak i cyklicznej:

 Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest stale podłączony do źródła ładowania (np. systemy alarmowe, automatyka, oświetlenie awaryjne, UPS), zapewniając awaryjne źródło zasilania w przypadku utraty napięcia sieciowego.

 Praca cykliczna - akumulator pełni rolę głównego źródła zasilania dla urządzeń (np. zabawki elektryczne, sprzęt medyczny, przyczepy kempingowe, maszyny czyszczące) i po naładowaniu jest odłączany od odbiorników. Po każdym użyciu i rozładowaniu, jest ponownie ładowany specjalnymi ładowarkami z odpowiednim prądem ładowania. Ważne jest, aby nie rozładowywać akumulatora poniżej określonych progów napięcia odcięcia i nie pozostawiać go w stanie rozładowanym podczas przechowywania.

Specyfikacja

Pojemność: 7,2 Ah

Żywotność: 6-9 lat

Dedykowane Do UPS: Tak

Napięcie znamionowe: 12 V

Kolor: Ciemny

Wymiary: 151x65x100 mm

Waga: 2,5 kg