Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-zs-12v-18ah-p-24630.html



Akumulator żelowy bezobsługowy ZS 12V 18Ah

Cena brutto	**328,62 zł**
Cena netto	**267,17 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27253**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Seria akumulatorów PROFESSIONAL LINE została specjalnie zaprojektowana do pracy w instalacjach systemów alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych oraz innych, które potrzebują stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania.
Nowa linia produkcyjna i systematyczna oraz rzetelna kontrola jakości pozwoliła wydłużyć projektowaną żywotność akumulatorów do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)

Dla wygody podłączenia zaprojektowaliśmy specjalne redukcje przyłączeniowe, pozwalające na wygodę i oszczędność czasu podczas podłączania akumulatora do konektorów wsuwanych (w wersji 18 Ah)

Akumulatory zostały wykonane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat) zapewniającej najlepszą zdolność przyjmowania ładunku oraz dłuższą żywotność. Elektrolit jest całkowicie związany w macie z włókna szklanego, która znajduje się pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi. Włókno szklane charakteryzuje się wysoką porowatością i chłonnością, które umożliwiają bezpieczną rekombinację gazów (do 99%) powstających podczas ładowania. Bezpieczeństwo zapewniają także jednokierunkowe zawory ciśnieniowe VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Dzięki użytym podczas produkcji technologiom akumulatory są w pełni bezobsługowe.

Cechy charakterystyczne:

• Brak ograniczeń w przypadku transportu lotniczego - zgodność z IATA/ICAO przepis specjalny A67
• Zgodność ze standardami UL
• Możliwość instalacji w dowolnej pozycji
• Długa żywotność, możliwość pracy w trybie buforowym lub cyklicznym
• Wyższe napięcie na końcówkach biegunów
• Wydłużona projektowana żywotność akumulatora do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)
• Niski współczynnik samorozładowania

Seria akumulatorów ZEUS PROFESSIONAL LINE to bezobsługowe urządzenia zaprojektowane specjalnie do stosowania w instalacjach potrzebujących stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania. Idealne do zastosowania w systemach alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych, do wykorzystania w zasilaczach buforowych.

Napi?cie	12V
Pojemno??	18 Ah
Wymiary (wys. x szer. x g?.)	167 x 181 x 77mm
Waga	5.3 kg

Rezystancja wewn?trzna	nie wi?ksza ni? 16.5m? (gdy akumulator jest na?adowany)
Maks. pr?d roz?adowania	240 A (5s)
Napi?cie ?adowania [25°C]	praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C)
Maks. pr?d ?adowania	7.2 A