Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-zs-12v-65ah-p-24636.html



Akumulator żelowy bezobsługowy ZS 12V 65Ah

Cena brutto	**1 218,34 zł**
Cena netto	**990,52 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27260**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Seria akumulatorów PROFESSIONAL LINE została specjalnie zaprojektowana do pracy w instalacjach systemów alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych oraz innych, które potrzebują stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania.
Nowa linia produkcyjna i systematyczna oraz rzetelna kontrola jakości pozwoliła wydłużyć projektowaną żywotność akumulatorów do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)

Dla wygody podłączenia zaprojektowaliśmy specjalne redukcje przyłączeniowe, pozwalające na wygodę i oszczędność czasu podczas podłączania akumulatora do konektorów wsuwanych (w wersji 18 Ah)

Akumulatory zostały wykonane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat) zapewniającej najlepszą zdolność przyjmowania ładunku oraz dłuższą żywotność. Elektrolit jest całkowicie związany w macie z włókna szklanego, która znajduje się pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi. Włókno szklane charakteryzuje się wysoką porowatością i chłonnością, które umożliwiają bezpieczną rekombinację gazów (do 99%) powstających podczas ładowania. Bezpieczeństwo zapewniają także jednokierunkowe zawory ciśnieniowe VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Dzięki użytym podczas produkcji technologiom akumulatory są w pełni bezobsługowe.

Cechy charakterystyczne:

• Brak ograniczeń w przypadku transportu lotniczego - zgodność z IATA/ICAO przepis specjalny A67
• Zgodność ze standardami UL
• Możliwość instalacji w dowolnej pozycji
• Długa żywotność, możliwość pracy w trybie buforowym lub cyklicznym
• Wyższe napięcie na końcówkach biegunów
• Wydłużona projektowana żywotność akumulatora do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)
• Niski współczynnik samorozładowania

Seria akumulatorów ZEUS PROFESSIONAL LINE to bezobsługowe urządzenia zaprojektowane specjalnie do stosowania w instalacjach potrzebujących stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania. Idealne do zastosowania w systemach alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych, do wykorzystania w zasilaczach buforowych.

Napi?cie znamionowe	12V
Pojemno?? znamionowa	65Ah
Rezystancja wewn?trzna	6,8m?
Napi?cie ?adowania	13,2 - 14,7V

Maksymalny pr?d ?adowania	26A
Maksymalny pr?d roz?adowania	650A
Wymiary (wys. x szer. x g?.)	179mm x 350mm x 167mm
Waga	20,4kg