

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-zs-12v-65ah-p-24636.html>



Akumulator żelowy bezobsługowy ZS 12V 65Ah

Cena brutto	1 218,34 zł
Cena netto	990,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27260
Producent	Brak

Opis produktu

Seria akumulatorów PROFESSIONAL LINE została specjalnie zaprojektowana do pracy w instalacjach systemów alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych oraz innych, które potrzebują stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania. Nowa linia produkcyjna i systematyczna oraz rzetelna kontrola jakości pozwoliła wydłużyć projektowaną żywotność akumulatorów do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)

Dla wygody podłączenia zaprojektowaliśmy specjalne redukcje przyłączeniowe, pozwalające na wygodę i oszczędność czasu podczas podłączania akumulatora do konektorów wsuwanych (w wersji 18 Ah)

Akumulatory zostały wykonane w technologii AGM (Absorbent Glass Mat) zapewniającej najlepszą zdolność przyjmowania ładunku oraz dłuższą żywotność. Elektrolit jest całkowicie związany w macie z włókna szklanego, która znajduje się pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi. Włókno szklane charakteryzuje się wysoką porowatością i chłonnością, które umożliwiają bezpieczną rekombinację gazów (do 99%) powstających podczas ładowania. Bezpieczeństwo zapewniają także jednokierunkowe zawory ciśnieniowe VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Dzięki użytym podczas produkcji technologiom akumulatory są w pełni bezobsługowe.

Cechy charakterystyczne:

- Brak ograniczeń w przypadku transportu lotniczego - zgodność z IATA/ICAO przepis specjalny A67
- Zgodność ze standardami UL
- Możliwość instalacji w dowolnej pozycji
- Długa żywotność, możliwość pracy w trybie buforowym lub cyklicznym
- Wyższe napięcie na końcówkach biegunów
- Wydłużona projektowana żywotność akumulatora do 10 lat (w wersjach 65, 90, 120 Ah)
- Niski współczynnik samorozładowania

Seria akumulatorów ZEUS PROFESSIONAL LINE to bezobsługowe urządzenia zaprojektowane specjalnie do stosowania w instalacjach potrzebujących stabilnego i ciągłego podtrzymania zasilania. Idealne do zastosowania w systemach alarmowych, kontroli dostępu, przeciwpożarowych, do wykorzystania w zasilaczach buforowych.

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność?? znamionowa	65Ah
Wystawienie wewnątrz	6.8m ²
Napięcie ładowania	13.2 - 14.7V



Maksymalny prąd ładowania	26A
Maksymalny prąd rozładowania	650A
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	179mm x 350mm x 167mm
Waga	20,4kg