Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/antena-tv-kierunkowa-dvb-t-t-urbo-t-721-60-lte-p-5185.html



# Antena TV kierunkowa DVB-T T-urbo-T 7/21-60 LTE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **75,02 zł** |
| Cena netto | **60,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **05420** |

## Opis produktu

**Antena** zawiera innowacyjną technologię **T-urbo-T**, która sprawia, że produkt jest odporny na zakłócenia pochodzące od systemów LTE 800, GSM 1800, 3G. Elementy anteny, zostały tak dobrane, aby zoptymalizować zysk energetyczny w zakresie 470-790 MHZ. Powyżej częstotliwości 790MHz następuje gwałtowne załamanie charakterystyki anteny, co dodatkowo eliminuje sygnały LTE. Na szczególną uwagę zasługuje solidna konstrukcja anteny, oraz wysokiej klasy materiały jakie zostały wykorzystane do jej produkcji:

- nośnik anteny (profil) ma wymiary przekroju 15mm x 15mm, przy grubości ścianki 1mm,
- direktory i reflektory mają średnicę 8mm, przy grubości ścianki 1mm.

Powyższe parametry materiałów sprawiają, że antena jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i powinna wytrzymać długie lata eksploatacji. Wniosek ten pochodzi z doświadczeń eksploatacji poprzednich anten kierunkowych **TELKOM-TELMOR**, które mimo upływu bardzo długiego okresu czasu wciąż działają.

**Cechy produktu:**

- **antena kierunkowa DVB-T**, **Full HD**,
- zysk energetyczny 9-10dBi,
- technologia **T-urbo-T**,
- wbudowany naturalny filtr LTE,
- bardzo solidna konstrukcja mechaniczna,
- możliwość pracy w polaryzacji pionowej i poziomej,
- wyjście anteny zakończone gniazdem typu „F”.

| | | |
|---|---|---|
| Typ | Antena kierunkowa T-urbo-T 7/21-60 | |
| Zakres częstotliwości pracy | MHz | 470-790MHz |
| Zysk energetyczny | dBi | 8-10 |
| Ilość elementów | 7 | |
| Impedancja | Ω | 75 |
| Złącze wyjściowe | - | gniazdo F |
| Długośćanteny | mm | 790 |
| Nośnik (profil) | mm | 15x15 |
| Opakowanie | - | Opakowanie foliowe zamykane euro zawieszka(kartonik) |