

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/antena-tv-szerokopasmowa-digit-asr-p20-classic-p-1574.html>



Antena TV szerokopasmowa Digit ASR P20 Classic

Cena brutto	249,01 zł
Cena netto	202,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01627

Opis produktu

Antena ASR Classic LTE protected TELMOR

Nowoczesna antena szerokopasmowa dedykowana do odbioru sygnałów telewizji cyfrowej DVB-T. Wersja LTE PROTECTED SAW posiada zaimplementowaną bardzo rozbudowaną filtrację pasmowo przepustową, która eliminuje zakłócające sygnały poza pasmowe (LTE 800, GSM 1800 itp.). Wspomniane sygnały poza pasmowe (zwłaszcza pochodzące z lokalnych modemów), mogą powodować przesterowania przedwzmacniaczy i innych elementów aktywnych. Stosując antenę ASR LTE PROTECTED SAW zabezpieczamy sygnał DVB-T, od wpływu tych sygnałów.

Antena posiada duży zysk energetyczny oraz wbudowany ultra nisko szumny przedwzmacniacz, który może być zasilany napięciem z szerokiego zakresu 5-24V. Niski poziom szumów własnych pierwszego stopnia wzmocnienia jest bardzo istotny dla uzyskania dobrej jakości sygnału (duży odstęp sygnał/szum).

Wersja LTE PROTECTED SAW posiada dodatkowo wbudowany By Pass. Nie załączenie napięcia zasilania w tej antenie sprawia, że będzie ona pracować jako bierna.

Cechy produktu:

- przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej TV naziemnej DVB-T,
- posiada wbudowany filtr pasmowo przepustowy 470-790MHz,
- może pracować jako bierna lub aktywna - wbudowany By-Pass,
- posiada bardzo duży zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra niskoszumny przedwzmacniacz,
- estetyczna i wytrzymała konstrukcja,
- zasilanie przedwzmacniacza napięciem stałym z zakresu +5...+24V.

Specyfikacja

Impedancja:	75 Ohm
Maksymalne poziomy sygnały tv na wyjściu:	dBuV 100
Maksymalne obciążenie od wiatru:	N 120
Odbiór sygnału telewizji:	DVB-T
Opakowanie:	karton
Polaryzacja:	Pozioma (H)
Rozwartość wiązki 3db:	(płaszczyzna pozioma) deg 40
Stosunek promieniowania przód/tył:	24
Tłumienie poza pasmem pracy:	26@800 dB@MHz
Waga:	2,48
Współczynnik przód/tył:	3,5 dB
Współczynnik szumów:	3,5
Wymiary:	820 x 455 x 220
Wyposażenie:	Nakręcany wtyk „F” x 1szt Zwrotnica ZZA-7 Zasilacz ~230V



Wzmocnienie:	14-19 dB
Zakres częstotliwości:	470-790 MHz
Złącze:	Typ F
Zysk anteny:	6-14 dBi
Średnica masztu:	25-60