Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/bariera-podczerwieni-aktywna-sl-200qdm-c-60m-p-21766.html



Bariera podczerwieni aktywna SL-200QDM (C) 60m

Cena brutto	**2 067,64 zł**
Cena netto	**1 681,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23928**

Opis produktu

Opis produktu:

- Bariery zewnętrzne
- Ilość wiązek: 4
- Zasięg działania: 60m
- Szczelna obudowa (IP65)
- Automatyczny dobór mocy wiązki
- Optyczny celownik
- Dwie opcje zasilania

SL-200QDM jest to synchronizowana, zewnętrzna bariera podczerwieni czterowiązkowa o zupełnie innowacyjnym wyglądzie firmy Optex z zasięgiem działania do 60m.

Jest to moduł rozbudowany bariery. Wiązki podczerwieni są podwójnie modulowane, co umożliwia dokładny przekaz i odbiór sygnału oraz zapobiegają ewentualnym zakłóceniom. 4 wiązki podczerwieni ukształtowane są poprzez soczewki asferyczne.

Bariery z serii SL-200QDM są bardzo łatwe w instalacji. Strojenie odbywa się za pomocą pokręteł, a bariery same w sobie współpracują z przystawką automatycznego strojenia BAU-4. Dodatkowo bariery posiadają jaskrawy kolor elementów wewnętrznych. Służy to do łatwiejszego strojenia optycznego. Bariery posiadają optyczny, "snajperski" celownik, który umożliwia dwukrotne powiększenie.

Czujki barierowe posiadają przełączniki strojenia dolnych / górnych wiązek oraz służy do wyboru mocy wiązki. Dodatkowo

dzięki systemowi I.A.S.C. możliwa jest dwukierunkowa wymiana informacji między nadajnikiem a odbiornikiem.

Bariery podczerwieni z serii SL-200QDM są bardzo dobrze przygotowane do warunków środowiskowych zewnętrznych. Posiadają szczelną obudowę o stopniu ochrony IP65 oraz system A.T.P.C. Jest to system automatycznego dopasowania mocy wiązki do zewnętrznych warunków środowiskowych. Posiadają zarówno dźwiękowy, jak i optyczny sygnalizator dostrojenia. Wszystkie miejsca narażone na działanie wody lub pyłu, takie jak otwory montażowe, przepusty kablowe i połączenie pokrywy z podstawą zabezpieczono gumowymi uszczelkami.

SL-200QDM jest zasilany przewodowo bądź z użyciem baterii słonecznej SBU-4.

Dane techniczne:

- ProducentOPTEX
- Gwarancja12 miesięcy
- Typ produktuBariera podczerwieni
- Zasięg (m)60
- Ilość wiązek4
- Pobór prądu (mA)26
- Temperatura pracy (°C)-35...+65
- KolorCzarny
- Wymiar wysokość (mm)448
- Wymiar szerokość (mm)79
- Wymiar głębokość (mm)96
- Pamięć alarmuTak
- Sposób montażuścienny, słupowy, kolumnowy
- Stopień ochronyIP65

- Rodzaj produktuBariera podczerwieni
- Modulacja częstotliwości wiązek4 kanały
- Waga2,5kg