

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/bariera-podczerwieni-aktywna-sl-200qdp-c-60m-p-25122.html>

## Bariera podczerwieni aktywna SL-200QDP (C) 60m

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 083,62 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 694,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>27829</b>       |
| Producent        | <b>Brak</b>        |

### Opis produktu

#### ZEWNĘTRZNA BARIERA DO MONTAŻU W KOLUMNIE OPTEX SL-200QDP(C)

SL-200QDP(C) to urządzenie należące do serii barier podczerwieni marki OPTEX, które powstały z myślą o profesjonalnych systemach zabezpieczeń obiektów na zewnątrz i są dostosowane do montażu w kolumnie.

#### WŁAŚCIWOŚCI SL-200QDP(C)

##### Charakterystyka detekcji

SL-200QDP(C) to nowoczesna czterowiązkowa bariera podczerwieni o zasięgu do sześćdziesięciu metrów, których jednoczesne przerwanie wywołuje alarm.

##### Technologia podwójnej modulacji

Cechą charakterystyczną barier SL-QDP jest technologia podwójnej modulacji, która polega na indywidualnym dostosowaniu kształtu impulsu i pozwala na lepsze odróżnianie sygnałów alarmowych od zakłóceń które wywołują fałszywe alarmy np. światło, a co za tym idzie gwarantuje wysoką stabilność pracy urządzenia.

## Wbudowany przełącznik

Serię SL cechuje również przełącznik wyboru górnych lub dolnych wiązek w zależności od potrzeby, co daje możliwość oddzielnego ich strojenia optycznego bez stosowania płytek blokujących.

## Regulacja mocy wiązki

SL-200QDP(C) pozwala także na sterowanie mocą wiązki i ustawianie jej na poziomie BARDZO NISKIM, NISKIM, NORMALNYM, jest to szczególnie przydatne w celu:

- eliminacji zakłóceń na skutek odbicia wiązki od ściany lub podłoża
- ograniczenia wzajemnego zakłócania się barier zamontowanych kolumnowo
- usprawnienia pracy bariery działającej na dystansie mniejszym niż nominalny
- osiągnięcia maksymalnego poziomu dostrojenia

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Metoda detekcji            | Przerwanie wiązki podczerwieni |
| Maksymalny zasięg detekcji | 60m                            |
| Kanały synchronizacji      | 4 przełączalne                 |
| Pobór prądu                | Normalny 26mA / Max. 60mA      |
| Temperatura pracy          | - 35°C - +60°C                 |
| Stopień ochrony obudowy    | IP65                           |
| Wymiary                    | 448 x 79 x 96 mm               |
| Masa                       | 2500g                          |