

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/bezdotykowy-tester-napięcia-oraz-faz-ht-100p-p-27156.html>



Bezdotykowy tester napięcia oraz faz HT-100P

Cena brutto	61,51 zł
Cena netto	50,01 zł
Numer katalogowy	30161
Kod producenta	026067
Kod EAN	5907489606608
Producent	Brak

Opis produktu

Bezdotykowy detektor napięcia (NCV) i fazy zapewnia precyzyjny pomiar i bezpieczeństwo użytkownika. Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz przycisk regulacji czułości - jest bardzo wygodny w obsłudze. Oferuje funkcję sprawdzania punktów przerwania, a także wykrywania aktywnych i nieaktywnych kabli. Po 5 minutach bezczynności wyłącza się automatycznie. Wbudowana latarka LED ułatwi Ci pracę. Urządzenie jest zasilane 2 bateriami AAA 1,5 V.

HT100P umożliwi dokładny, bezdotykowy pomiar. Jego czułość możesz regulować za pomocą wbudowanego przycisku. Napięcie mierzy w zakresie 12-1000 V. Pozwala też sprawdzać rotację 3 faz. Detektor wykrywa również punkty przerwania. Sprawdzi się zatem w wielu zastosowaniach.

Detektor inteligentnie wykrywa aktywne i nieaktywne kable. Został też wyposażony w podwójny alarm - wizualny i dźwiękowy. Po prostu przyłóż urządzenie do powierzchni przewodu. Zielony kolor wyświetlacza oraz powolny sygnał dźwiękowy oznacza kabel nieaktywny. Czerwony kolor wyświetlacza i bardzo szybki alarm oznacza kabel aktywny.

Czytelny wyświetlacz LCD dostarczy Ci najważniejszych informacji. HT100P ma także wbudowaną latarkę LED. Dzięki niej możesz korzystać z urządzenia nawet w ciemnych pomieszczeniach. Nie musisz też obawiać się zbyt szybkiego wyczerpania baterii, jeśli zapomnisz wyłączyć detektor - po 5 minutach bezczynności automatycznie przestanie on pracować.

Urządzenie jest kompaktowe, przenośne i wygodne w użytkowaniu. Umieszczone w łatwo dostępnych miejscach przyciski pozwalają szybko i łatwo włączać detektor, wyłączać go oraz regulować czułość. Wbudowany klips umożliwia przymocowanie HT100P na przykład do ubrania, torby lub plecaka - jego ewentualny transport okaże się więc niezwykle prosty.

Producent	Habotest
Model	HT100P
Zakres wykrywania napięcia	Wysoka czułość: AC 12-1000 V; Niska czułość: AC 48-1000 V
Kształt próbnika	Wydłużony
Częstotliwość	50/60 Hz
Rodzaj alarmu	Dźwięk i światło
Bezkontaktowe wykrywanie fazy	Tak
Podświetlenie	Podwójne, czerwone i zielone
Testowanie aktywności kabli	Tak
Wyświetlanie intensywności sygnału	4-poziomowy wykres słupkowy
Sposób wskazywania intensywności sygnału	Dźwięk: od wolnego do szybkiego; Podświetlenie: od zielonego do czerwonego; Wykres słupkowy: od niskiego do wysokiego
Latarka	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak, po 5 minutach bezczynności
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Zasilanie	2x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
Waga	Ok. 32 g
Wymiary	157x27x23 mm
Bezpieczeństwo	EN61010-1,-2-030; EN61326-1, CAT III 1000V

