

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/bezprzewodowy-most-wi-fi-rg-est350-v2-5ghz-kpl-p-27277.html>



Bezprzewodowy most Wi-Fi RG-EST350-V2 5GHz kpl.

Cena brutto	1 425,57 zł
Cena netto	1 159,00 zł
Numer katalogowy	30292
Kod producenta	RG-EST350-V2
Producent	Brak

Opis produktu

Bezprzewodowy most RG-EST350-V2 pozwala utworzyć stabilne połączenie Wi-Fi pomiędzy dwoma punktami położonymi w odległości maks. 5 km od siebie. Urządzenie może zostać wykorzystane np. w sieciach CCTV do montażu kamer IP w miejscach, do których trudno jest doprowadzić przewód Ethernet (np. windy, place budowy, hale fabryczne, magazyny).

Dzięki zyskowi anteny wynoszącej 15 dBi, dużej mocy wyjściowej wynoszącej 26 dBm oraz wysokiej czułości modułu radiowego, urządzenie umożliwia tworzenie długich, wydajnych oraz stabilnych połączeń bezprzewodowych. Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-WPA2-PSK.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	5 GHz : 5.150 GHz ... 5.350 GHz , 5.470 GHz ... 5.725 GHz , 5.725 GHz ... 5.850 GHz
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO
Zysk energetyczny :	15 dBi
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji:	max. 867 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	max. 5 km
Tryby pracy:	Bridge (Point-to-Point), Station (Point-to-Multipoint)

Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100/1000 Base-T LAN 1 + Passive PoE • 1 x 10/100/1000 Base-T LAN 2
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Moc nadajnika:	max. 26 dBm
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	31 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	14 °
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne) - IP54
Ochrona przeciwprzepięciowa:	6 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	Passive PoE - 24 V DC
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.8 A, • 24 V DC / 0.5 A Passive PoE
Pobór mocy:	≤ 9 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Pamięć:	128 MB DDR2, 8 MB Flash
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Regulowana moc nadajnika • Transmisja nawet do 5 km • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego • ukrycie SSID • SSH • Przycisk RESET
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	230 x 132 x 48 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE