Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/bramka-voip-grandstream-gxw4224-p-24835.html



Bramka VoIP Grandstream GXW4224

Cena brutto	**3 459,38 zł**
Cena netto	**2 812,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27501**
Producent	**Brak**

Opis produktu

#06480 - Wyposażona w 24 porty FXS bramka GXW 4224 umożliwia zbudowanie mieszanego środowiska telefonii analogowej i cyfrowej VoIP. Bramkę cechuje wysoka jakość dźwięku, zaawansowane funkcje telefoniczne i plany połączeń, łatwa konfiguracja oraz wysokie bezpieczeństwo. Seria GXW umożliwia wykorzystanie popularnych funkcji takich jak parkowanie czy zawieszenie rozmowy. Dodatkowa zaleta to złącze 50-pinowe TELCO. Obudowa została odpowiednio zaprojektowana by można było montować bramki w szafie montażowej rack 19" 1U.
Protokoły SIP (RFC3261),
T38
Kodowanie głosu G.711,
G.723,
G.726,
G.729A/B/E,
iLBC
Porty 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45,
24x RJ-11 FXS,
1x 50-pin złącze Telco
Liczba linii VoIP 2
Ustawienia jakości dźwięku G.168 (redukcja echa),
dynamiczny bufor jitter
Life Line tak
Obsługa CID Bellcore typ 1 i 2,
ETSI,
BT,
NTT,
DTMF
Obsługa faksów T38 fax grupy 3,
automatyczne przełączanie na kodek G.711 po wykryciu sygnału modemu
Funkcje QoS DiffServ,
ToS,
802.1P/Q
DTMF w paśmie,
poza pasmem,
SIP Info
Provisioning TFTP,
HTTP,
HTTPS
Bezpieczeństwo SIPS,
TLS
Adresacja klient DHCP,
serwer DHCP
Zarządzanie WWW,
konsola,
telnet,
HTTPS
Zasilanie zasilacz 12V DC,

~230V AC 50Hz
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10% ÷ 90%,
niekondensująca
Wymiary zewnętrzne 440mm (L) x 185mm (W) x 44mm (H) (1U)
Certyfikaty FCC Part 15 (CFR 47) Class B,
CE EN55022 Class B,
EN55024,
EN61000-3-2,
EN16000-3-3,
EN60950-1,
RoHS,
C-TICK AS/NZS,
CISPR 22 Class B,
AS/NZS CISPR 24,
AN/NZS 60950,
ITU-T K.21 (Basic Test Level),
UL 60950 (power adapter)
Gwarancja 24 miesiące - https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06480