Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 19:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/bramka-wideodomofonu-var-1u-p-14223.html



Bramka wideodomofonu VAR-1U

Cena brutto	**233,70 zł**
Cena netto	**190,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15429**
Producent	**Ropam A**

Opis produktu

BRAMKA DO WIDEODOMOFONU

Moduł VAR-1U służy do integracji systemów domofonów/wideodomofonów z systemami alarmowymi / automatyki budynkowej OptimaGSM.
Umożliwia przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika poprzez sieć GSM oraz zdalne sterowanie systemowym przekaźnikiem wideodomofonu (rygiel),

Dzięki swoim funkcjom urządzenie podnosi funkcjonalność systemu alarmowego o możliwości zdalnej identyfikacji oraz weryfikacji osób.

Właściwości:
- dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy wideodomofonem a telefonem komórkowym poprzez sieć GSM,
- inteligentny algorytm przekazu połączenia z detekcją lokalnego odbioru rozmowy,
- transmisja MMS-ów z sekwencją zdjęć z kamery bramofonu i/lub systemu CCTV - wymagany moduł FGR-4,
- przekazywanie połączeń tylko podczas nieobecności właściciela (czuwanie systemu),
- głosowa lub ukryta informacja o przekierowaniu połączenia,
- regulowany czas opoźnienia przekierowania połączenia,
- kontrola i zmiana przekazów przez użytkownika (niezależne komendy SMS: AUDIO, MMS-y),
- zdalne sterowanie (komendą SMS) systemowym przekaźnikiem wideodomofonu (rygiel),
- zdalne sterowanie (kod DTMF) systemowym przekaźnikiem wideodomofonu (rygiel),
- zdalne pobranie zdjęć z kamery bramofonu i/lub systemu CCTV, poprzez MMS-a: 'na życzenie',
- integracja z wieloma producentami wideodomofonów (patrz lista testowanych urządzeń):

- Vidos,
- Commax,
- Abaxo,
- Leelen,
- Kenwei,
- Procomm,
- Competition,
- Eura,

- regulacja poziomu dźwięku w bramofonie i telefonie komórkowym z poziomu urządzenia i/lub programu OptimaGSM Manager,
- system nie ogranicza innych funkcji systemów a podnosi ich funkcjonalność,
- funkcje ograniczenia kosztów i ilości przekazów.

Wymagane elementy systemu Ropam dla audio i MMS-ów
• OptimaGSM/-PS centrala alarmowa z komunikacją GSM,
• VAR-1U/-D4M bramka wideodomofonu,
• FGR-4 moduł przetwarzania sygnału wideo z kamer na MMS-y,
• akcesoria: odpowiednia antena GSM, zasilacze/obudowa,

Wymagane elementy systemu Ropam dla audio
• OptimaGSM/-PS centrala alarmowa z komunikacją GSM,
• VAR-1U/-D4M bramka wideodomofonu,
• akcesoria: odpowiednia antena GSM, zasilacze/obudowa,