Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-prima-12-set-lcd-zestaw-p-10461.html



Centrala alarmowa PRiMA 12 SET LCD zestaw

Cena brutto	**564,57 zł**
Cena netto	**459,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11137**
Producent	**Genevo**

Opis produktu

Zestaw składa się z:

- centrali alarmowej PRiMA 12,

- manipulatora systemu PRiMA6 LCD z graficznym interfejsem użytkownika.

PRiMA 12 jest prostą i niedrogą centralą alarmową nowej generacji przeznaczoną do realizowania zabezpieczeń w małych i średniej wielkości budynkach, w których najważniejsze są niezawodność i przyjazna obsługa. Centrala ta łączy nowoczesną, przemyślaną funkcjonalność z łatwością instalacji oraz programowania. Jest ona doskonałą propozycją dla każdego profesjonalisty zajmującego się instalowaniem systemów alarmowych.

Charakterystyka:

- 16 wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, opcjonalny moduł EXT-Z8: 8 wejść + TMP),

- 6 wyjść (2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"),

- 1 strefa (z możliwością włączenia czuwania pełnego i czuwania domowego),

- bufor 250 zdarzeń,

- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarciem, przeciążeniem,

- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,

- 7 użytkowników + kod administratora i instalatora,

- 8 timerów z programem tygodniowym,

- programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRiMAtool (lokalne),

- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika,

- obsługa wielu języków z możliwością wyboru języka.

Manipulator systemu alarmowego jest dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za jego pomocą odbywa się codzienna obsługa systemu. Dzięki manipulatorowi PRiMA6 LCD, system alarmowy PRiMA6 jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze. Urządzenie posiada graficzny interfejs użytkownika, wyróżnia go biała obudowa i biały wyświetlacz.

Charakterystyka:

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu,

- duży, podświetlany ekran ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach,

- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami,

- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,

- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu,

- intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarówno codzienną obsługę, jak też korzystanie z rzadziej używanych funkcji,

- sygnalizacja dźwiękowa najistotniejszych zdarzeń w systemie z regulacją głośności,

- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania.

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	16 - 18V AC ±10%, 50-60 Hz
Temperaturowy zakres pracy	-10ºC...+55ºC
Waga netto	0,099 kg
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2
Maksymalna wilgotność	93±3%, bez kondensacji
Maksymalny pobór prądu	100 mA (12V), 75 mA (230V)
Pobór prądu w stanie gotowości	45 mA (12V), 35mA (230V)