Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-prima-64-gsm-p-10464.html



# Centrala alarmowa PRiMA 64 GSM

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **736,77 zł** |
| Cena netto | **599,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **11140** |
| Producent | **Genevo** |

## Opis produktu

PRiMA 64 jest zaawansowaną centralą alarmową nowej generacji przeznaczoną do realizowania zabezpieczeń w obiektach średniej wielkości i dużych, które oprócz niezawodności i przyjaznej obsługi, wymagają rozbudowanej funkcjonalności. Centrala ta, oparta konstrukcyjnie o sprawdzoną w centralach PRiMA technologię, oferuje pożądaną funkcjonalność umożliwiając realizowanie rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Podobnie jak poprzednie produkty z rodziny PRiMA, także PRiMA64 jest doskonałą propozycją dla każdego profesjonalisty zajmującego się instalowaniem systemów alarmowych.

Charakterystyka:

- 64 wejść z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP),

- 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń,

- 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref,

- bufor 2000 + 250 zdarzeń,

- zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przed zwarciem, przeciążeniem,

- układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora,

- wbudowany komunikator GSM 900/1800,

- funkcje komunikacyjne: Monitoring (ContactID/SMS), powiadamianie (SMS, audio), zdalne sterowanie, programowanie GPRS,

- 31 użytkowników + kod administratora i instalatora,

- 8 timerów z programem tygodniowym,

- programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRiMAtool (lokalne, zdalne - GPRS),

- możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez GPRS,

- obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów),

- zgodność z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2).

Centrala alarmowa GENEVO oplombowana przez EURA-Tech sp. z o.o. objęta została wydłużoną 3 letnią gwarancją od momentu zakupu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Wymiary opakowania - wysokość | 51 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 188 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 122 mm |